

CASSETTE CORREDO IDRANTE UNI 10779

CASSETTA CORREDO IDRANTE ROSSA CON LASTRA

Cassetta composta da:





- Lancia in alluminio (cod. 1430)
- Chiave di manovra per idrante soprassuolo UNI EN 14384 (cod. 1273)
- Sella per tubazioni di colore rosso (cod. 1060)

- Lastra dim. mm 400x570 (cod. 9464sw)

Dim. mm 500x255x680H

Corredo Idrante mt. 20	Ugello diam. 16	cod. 0224
Corredo Idrante mt. 25	Ugello diam. 16	cod. 0225
Corredo Idrante mt. 30	Ugello diam. 16	cod. 0226



CASSETTA CORREDO IDRANTE INOX CON LASTRA

Cassetta composta da:

- Cassetta da esterno DN 70 in acciaio INOX AISI 304 non verniciato (cod.0912A)
- Tubazione flessibile DN 70 a norma UNI EN 9487 dotata di raccordi UNI804 realizzati in ottone EN1982; raccordatura a norma UNI 7422 e tagliando di manutenzione (20 mt cod. 0627, 25 mt cod 0628, 30 mt cod. 0629)
- Lancia in alluminio (cod. 1430)
- Chiave di manovra per idrante soprassuolo UNI EN 14384 (cod. 1273)
- Sella per tubazioni di colore rosso (cod. 1060)
- Lastra dim. mm 400x570 (cod. 9464sw)



Dim. mm 500x255x680H

Corredo Idrante mt. 20	Ugello diam. 16	cod. 0230
Corredo Idrante mt. 25	Ugello diam. 16	cod. 0231
Corredo Idrante mt. 30	Ugello diam. 16	cod. 0232

CASSETTA CORREDO IDRANTE ROSSA PORTELLO PIENO

Dim. mm 500x255x680H

Cassetta composta da:

- Cassetta da esterno DN 70 in acciaio al carbonio verniciato rosso RAL3000 (cod.0919A)
- Tubazione flessibile DN 70 a norma UNI EN 9487 dotata di raccordi UNI804 realizzati in ottone EN1982; raccordatura a norma UNI 7422 e tagliando di manutenzione (20 mt cod. 0627, 25 mt cod 0628, 30 mt cod. 0629)
- Lancia in alluminio (cod. 1430)
- Chiave di manovra per idrante soprassuolo UNI EN 14384 (cod. 1273)
- Sella per tubazioni di colore rosso (cod. 1060)





Corredo Idrante mt. 20	Ugello diam. 16	cod. 0233
Corredo Idrante mt. 25	Ugello diam. 16	cod. 0234
Corredo Idrante mt. 30	Ugello diam. 16	cod. 0235

CASSETTA CORREDO IDRANTE INOX PORTELLO PIENO

Dim. mm 500x255x680H

Cassetta composta da:

- Cassetta da esterno DN 70 in acciaio INOX AISI 304 non verniciato (cod.0920A)
- Tubazione flessibile DN 70 a norma UNI EN 9487 dotata di raccordi UNI804 realizzati in ottone EN1982; raccordatura a norma UNI 7422 e tagliando di manutenzione (20 mt cod. 0627, 25 mt cod 0628, 30 mt cod. 0629)
- Lancia in alluminio (cod. 1430)
- Chiave di manovra per idrante soprassuolo UNI EN 14384 (cod. 1273)
- Sella per tubazioni di colore rosso (cod. 1060)





