

# IDRANTI A MURO DN45 CE UNI EN 671-2

## IDRANTE A MURO DA ESTERNO CON LASTRA

Dim. mm 370x210x610H



Idrante composto da:

- Cassetta da esterno DN 45 in acciaio al carbonio verniciato rosso RAL3000 (cod. 0909A)
- Tubazione flessibile DN45 a norma UNI EN 14540, dotata di raccordi UNI804 realizzati in ottone EN1982; raccordatura a norma UNI 7422 e tagliando di manutenzione (20 mt cod. 0614, 25 mt cod 0615, 30 mt cod. 0616)
- Lancia a effetti multipli (cod. 0604)
- Rubinetto idrante a 45° DN45x1"1/2 Gas (ISO 7) PN16 (cod. 0641)
- Sella per tubazioni di colore rosso (cod. 1060)
- Lastra dim. mm 290x500 (cod. 0886sw)

Idrante mt. 20	Ugello diam. 12	cod. 0955
Idrante mt. 25	Ugello diam. 12	cod. 1001
Idrante mt. 30	Ugello diam. 12	cod. 1003



## IDRANTE A MURO DA ESTERNO INOX CON LASTRA

Dim. mm 370x210x610H

Idrante composto da:

- Cassetta da esterno DN 45 in acciaio INOX AISI 304 non verniciato (cod. 0910A)
- Tubazione flessibile DN45 a norma UNI EN 14540, dotata di raccordi UNI804 realizzati in ottone EN 1982; raccordatura a norma UNI 7422 e tagliando di manutenzione (20 mt cod. 0614, 25 mt cod. 0615, 30 mt cod. 0616)
- Lancia a effetti multipli (cod. 0604)
- Rubinetto idrante a 45° DN 45 x1"1/2 Gas (ISO 7) PN16 (cod. 0641)
- Sella per tubazioni di colore rosso (cod. 1060)
- Lastra dim. mm 290x500 (cod. 0886sw)



Idrante mt. 20	Ugello diam. 12	cod. 0957
Idrante mt. 25	Ugello diam. 12	cod. 1005
Idrante mt. 30	Ugello diam. 12	cod. 1007

## IDRANTE A MURO DA INCASSO CON LASTRA

Dim. mm 360x150x560H

Idrante composto da:

- Cassetta da incasso DN 45 in acciaio al carbonio verniciato rosso RAL 3000 con telaio anodizzato (cod. 0913)
- tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, dotata di raccordi UNI804 realizzati in ottone EN 1982; raccordatura a norma UNI 7422 e tagliando di manutenzione (20 mt cod. 0614, 25 mt cod. 0615, 30 mt cod. 0616)
- Lancia a effetti multipli (cod. 0604)
- Rubinetto idrante a 45° DN 45 x 1"1/2 Gas (ISO 7) PN16 (cod. 0641)
- Sella per tubazioni di colore rosso (cod. 1060)
- Lastra dim. mm 347x535 (cod. 0888sw)



Idrante mt. 20	Ugello diam. 12	cod. 0959
Idrante mt. 25	Ugello diam. 12	cod. 1009
Idrante mt. 30	Ugello diam. 12	cod. 1011

Tutte le cassette sono corredate di certificato e istruzioni di montaggio e utilizzo all'interno della cassetta.

# IDRANTI A MURO DN45 CE UNI EN 671-2

## IDRANTE A MURO DA ESTERNO PORTELLO PIENO

Dim. mm 400x180x510H



- Idrante composto da:
- Cassetta da esterno portello pieno DN 45 in acciaio al carbonio verniciato rosso RAL3000 (cod. 0917A)
  - Tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, dotata di raccordi UNI804 realizzati in ottone EN1982; raccordatura a norma UNI 7422 e tagliando di manutenzione (20 mt cod. 0614, 25 mt cod 0615, 30 mt cod. 0616)
  - Lancia a effetti multipli (cod. 0604)
  - Rubinetto idrante a 45° DN45x1"1/2 Gas (ISO 7) PN16 (cod. 0641)
  - Sella per tubazioni di colore rosso (cod. 1060)



Idrante mt. 20	Ugello diam. 12	cod. 0963
Idrante mt. 25	Ugello diam. 12	cod. 1017
Idrante mt. 30	Ugello diam. 12	cod. 1019

## IDRANTE A MURO DA ESTERNO PORTELLO PIENO

Dim. mm 400x180x510H



- Idrante composto da:
- Cassetta da esterno portello pieno DN 45 in acciaio INOX AISI 304 non verniciato (cod. 0918A)
  - Tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, dotata di raccordi UNI804 realizzati in ottone EN1982; raccordatura a norma UNI 7422 e tagliando di manutenzione (20 mt cod. 0614, 25 mt cod 0615, 30 mt cod. 0616)
  - Lancia a effetti multipli (cod. 0604)
  - Rubinetto idrante a 45° DN45x1"1/2 Gas (ISO 7) PN16 (cod. 0641)
  - Sella per tubazioni di colore rosso (cod. 1060)



Idrante mt. 20	Ugello diam. 12	cod. 0965
Idrante mt. 25	Ugello diam. 12	cod. 1021
Idrante mt. 30	Ugello diam. 12	cod. 1023

## IDRANTE A MURO DA INCASSO PORTELLO PIENO



- Idrante composto da:
- Cassetta da incasso portello pieno DN 45 in acciaio al carbonio verniciato rosso RAL3000 (cod.1373)
  - Tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, dotata di raccordi UNI804 realizzati in ottone EN1982; raccordatura a norma UNI 7422 e tagliando di manutenzione (20 mt cod. 0614, 25 mt cod 0615, 30 mt cod. 0616)
  - Lancia a effetti multipli (cod. 0604)
  - Rubinetto idrante a 45° DN45x1"1/2 Gas (ISO 7) PN16 (cod. 0641)
  - Sella per tubazioni di colore rosso (cod. 1060)

Dim. mm 400x170x500H

Idrante mt. 20	Ugello diam. 12	cod. 0967
Idrante mt. 25	Ugello diam. 12	cod. 1025
Idrante mt. 30	Ugello diam. 12	cod. 1027



## IDRANTE A MURO DA INCASSO PORTELLO PIENO



- Idrante composto da:
- Cassetta da esterno portello pieno DN 45 in acciaio INOX AISI 304 non verniciato (cod. 1374)
  - Tubazione flessibile DN45 a norma UNI EN 14540, dotata di raccordi UNI804 realizzati in ottone EN1982; raccordatura a norma UNI 7422 e tagliando di manutenzione (20 mt cod. 0614, 25 mt cod 0615, 30 mt cod. 0616)
  - Lancia a effetti multipli (cod. 0604)
  - Rubinetto idrante a 45° DN45x1"1/2 Gas (ISO 7) PN16 (cod. 0641)
  - Sella per tubazioni di colore rosso (cod. 1060)

Dim. mm 400x170x500H

Idrante mt. 20	Ugello diam. 12	cod. 0969
Idrante mt. 25	Ugello diam. 12	cod. 1029
Idrante mt. 30	Ugello diam. 12	cod. 1031



Tutte le cassette sono corredate di certificato e istruzioni di montaggio e utilizzo all'interno della cassetta.