

NASPI DN 25 CE UNI EN 671-1

NASPO A PARETE CON LASTRA



Naspo composto da:

- Cassetta a parete a bordi arrotondati e bobina in acciaio al carbonio, verniciata in poliestere rosso RAL3000. Bobina diametro mm 535, telaio portavetro in alluminio anodizzato.
- Tubazione semirigida a norma UNI EN 694 raccordata
- Lancia a effetti multipli con leva ugello diam. 8
- Valvola intercettazione a sfera in ottone da 1" Gas ed erogatore in ottone
- Lastra dim. mm 640x590h

Dimensioni (mm)	Lunghezza (mt)	Tub. Bianca	Tub. Rossa
700x200x650h	20	cod. 1971	cod. 0974
700x200x650h	25	cod. 0972	cod. 0975
700x270x650h	30	cod. 0973	cod. 0976

NASPO DA INCASSO CON LASTRA



Naspo composto da:

- Cassetta a parete a bordi arrotondati e bobina in acciaio al carbonio, verniciata in poliestere rosso RAL3000. Bobina diametro mm 535 per 20 mt, diametro mm 600 per 25 e 30 mt, telaio portavetro in alluminio anodizzato.
- Tubazione semirigida a norma UNI EN 694 raccordata
- Lancia a effetti multipli con leva ugello diam. 8
- Valvola intercettazione a sfera in ottone da 1" Gas ed erogatore in ottone
- Lastra dim. mm 640x590h per cassetta mm 650h
- Lastra dim. mm 684x684h per cassetta mm 720h

Dimensioni (mm)	Lunghezza (mt)	Tub. Bianca	Tub. Rossa
650x180x650h	20	cod. 0977	cod. 0980
720x180x720h	25	cod. 0978	cod. 0981
720x180x720h	30	cod. 0979	cod. 0982

TUTTI I NASPI CON TUBAZIONE ROSSA RICHIEDERE OFFERTA MERCE DISPONIBILE SU RICHIESTA

NASPO A PARETE PORTELLO PIENO



Naspo composto da:

- Cassetta a parete con portello pieno a bordi arrotondati e bobina in acciaio al carbonio, verniciata in poliestere rosso RAL3000. Bobina diametro mm 535.
- Tubazione semirigida a norma UNI EN 694 raccordata
- Lancia a effetti multipli con leva ugello diam. 8
- Valvola intercettazione a sfera in ottone da 1" Gas ed erogatore in ottone

Dimensioni (mm)	Lunghezza (mt)	Tub. Bianca	Tub. Rossa
700x205x650h	20	cod. 0983	cod. 0986
700x205x650h	25	cod. 0984	cod. 0987
700x230x650h	30	cod. 0985	cod. 0988

NASPO DA INCASSO PORTELLO PIENO

Naspo composto da:

- Cassetta con portello pieno a bordi arrotondati e bobina in acciaio al carbonio, verniciata in poliestere rosso RAL3000. Bobina diametro mm 535 per 20 mt, diametro mm 600 per 25 e 30 mt.
- Tubazione semirigida a norma UNI EN 694 raccordata
- Lancia a effetti multipli con leva ugello diam. 8
- Valvola intercettazione a sfera in ottone da 1" Gas ed erogatore in ottone
- Cornice coprifilo

Dimensioni (mm)	Lunghezza (mt)	Tub. Bianca	Tub. Rossa
650x180x650h	20	cod. 0989	cod. 0992
720x180x720h	25	cod. 0990	cod. 0993
720x180x720h	30	cod. 0991	cod. 0994



Tutti i Naspi sono corredati di certificato e istruzioni di montaggio e utilizzo all'interno.