

Scheda Tecnica



www.emme-italia.com

Via del Molino, 40 - 52010 Corsalone (AR) - Italy - info@emme-italia.com - Tel. +39.0575.511320

Altre sedi in Italia : Bergamo - Milano - Padova - Torino - Roma - Palermo - Cagliari - P.IVA/ C.F. 11208251006 - R.E.A. AR-159122

1192/1192-4 Pompa CO2 per travaso da bombole a bombole



Nota: bombole non incluse

• Descrizione:

Le apparecchiature **1192** e **1192-4** permettono il caricamento di estintori o bombole per anidride carbonica comprimendo la CO2 liquida ad alta pressione direttamente all'interno della bombola.

Possono essere utilizzate per bombole o serbatoi da 0,2 a 45Kg di capacità.

Possiede un attacco universale rapido provvisto di sfiato CO2 residua.

Il macchinario è completo di tubazioni flessibili PTFE ad alta pressione per l'alimentazione e mandata CO2 con raccordo di mandata 21,7 completi di cavi di sicurezza.

• Informazioni tecniche:

- _ Dimensioni: 600x400x600mm;
- _ Peso: 45 kg;
- _ Alimentazione **1192**: 220v 3P;
- _ Alimentazione **1192-4**: 380V 4P 16A;
- _ Motore elettrico e gruppo pompante collegati con pulegge e cinghia protetta da rete metallica;
- _ Telaio verniciato a fuoco;
- _ Scatola comandi elettrici con selettore di marcia ed arresto, spie ed interruttore elettrico generale;
- _ Valvola di sicurezza tarata;
- _ Pressostato regolabile.

Articoli disponibili come pezzi di ricambio

cod. 2841-1



Tubazione di mandata in PTFE da 1/4" per riempimento bombole, completa di rubinetto e raccordo speciale 21,7

Con cavi di sicurezza.

L = 2000 mm

Un attacco 1/4FDG

Un attacco F21,7

1 rubinetto A.P. con sfiato

cod. 2187-2



Tubazione di mandata PTFE da 3/8" per alimentazione pompa, con cavi di sicurezza.

L = 1800 mm

Un attacco 3/8 FDG

Un attacco 21,7 FDG

File name	Type of document	Fire Extinguisher Model	Date	Rele.	Check	Rev.	Pag.
st_1192_1192-4	Data sheet	1192/1192-4	22/042025	S.R.		1	1/1