

Technisches Datablatt



www.emme-italia.com


Via del Molino, 40 - 52010 Corsalone (AR) - Italy - info@emme-italia.com - Tel. +39.0575.511320

Altre sedi in Italia : Bergamo - Milano - Padova - Torino - Roma - Palermo - Cagliari - P.IVA/ C.F. 11208251006 - R.E.A. AR-159122

LÖSCHDECKE FÜR AUTOS

Code : 2930-86UT

Es kann sowohl in Autos mit Verbrennungsmotoren als auch in Elektroautos (EV-Autos) eingesetzt werden.



Er kann in Garagen, Parkhäusern, Einkaufszentren, an Bord von Fähren usw. verwendet werden. Dank seiner Größe ist er sowohl für kleine Stadtautos als auch für große SUVs geeignet. Dank des Sauerstoffentzugs wird das Feuer im Auto isoliert, breitet sich nicht aus und vermeidet Kollateralschäden. Darüber hinaus wird die Rauchausbreitung gestoppt und den Feuerwehrleuten der Zugang zum Fahrzeug erleichtert. Geprüft und zertifiziert nach EN 13501-1:2019-5 (A1) , EN ISO 1716:2010-11 , EN ISO 1182:2020-11 , ASTM D6413 / ASTM D6413-15 , ASTM D4151.

- Es ist bis zum 30 Mal wiederverwendbar und kann gereinigt werden.
- Leicht anzulegen.
- Große, farbige Spitzen zur einfachen Identifizierung und Handhabung.
- Geliefert in einer robusten Aufbewahrungstasche.
- Transportwagen (cod. 2931-30) und Lagerkästen (2931-10, 2931-20) erhältlich.

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen der Löschdecke : ~ 800x600 cm Gewicht der Decke : ~ 38 Kg

Verpackungsmaße (Karton): ca. 122x33x31 cm

Material der Decke: Ultra High Silica Qualität, Silikonbeschichtung

Hält einer Spitzentemperatur von 1700 °C stand

Hält einer konstanten Temperatur von 1200 °C stand

Haltbarkeitsdatum : Die Löschdecke hat eine Lebensdauer von mehr als 25 Jahren, wenn sie richtig gelagert wird.

Beispiel für die Verwendung



Die Löschdecke hat eine Toleranz von +/- 5% für Breite und Länge. Die Breite und Länge kann durch die Umgebungstemperatur und den Feuchtigkeitsgrad beeinflusst werden. Ein Teil des Stoffes ist in der gefalteten Kante enthalten.

File name	Type of document	Model	Date	Rele.	Check	Rev.	Pag.
st_coperta antifiamma per auto	Data sheet	2930-86UT	16/10/2024	M.R		1	1/1