



1319

Pulver-Umfülleinheit

Beschreibung:

Die Anlage ermöglicht das Befüllen sämtlicher Behälter für tragbare Pulverfeuerlöscher. Sie kann auf Fahrzeugen transportiert werden. Dank der besonders einfachen Bedienung lassen sich unterschiedlichste Arbeiten durchführen, ohne die Umgebung durch Pulver zu belasten. Ausgestattet mit einem Schnellpositioniersystem für den zu befüllenden Feuerlöscher. Die Ausführung für Transporter ist etwa 50 cm niedriger und kann auch auf einem Schlitten für Arbeiten im Außenbereich installiert werden.



Technische Informationen:

- Abmessungen der zwei verfügbaren Ausführungen: Werkstattversion
LxBxH 500x570x1800 min/2300 max (mm).
Transporterversion
LxBxH 500x570x1300 min/2000 max (mm).
- Leergewicht: 48 kg;
- Motor: Trockensauger 220V/50Hz
-1600 W;
- Förderleistung: ca. 5–8 kg Pulver pro Minute (je nach Pulvertyp);
- Stromversorgung: 220V. 3P 16A;

Zubehör: (nicht enthalten)

- 9628: Venturi-Kit zum Pulverumfüllen in Abstand zu den Pulverfüllmaschinen.
- 9430: Die Pulversammelfässer sind Sicherheitsbehälter aus Metall, einbrennlackiert zur Aufnahme der Pulver. Mit Adapter zur Aufnahme des Venturi-Kits für den Pulvertransfer.

Dateiname	Dokumenttyp	Feuerlöscher-Modell	Datum	Freig.	Prüfung	Rev.	Seite
st_1319_macchinario	Datenblatt	1319	26/03/26	S.R.		1	1/1