

SCHEMA TECNICA

Cod. A07-0019

ARMADIO ACCIAIO VERNICIATO CON RIPIANO SCOLAFILTRI ESTRAIBILE

armadio di contenimento in acciaio per 2 fusti

Armadio in acciaio al carbonio verniciato, con vasca di contenimento a tenuta stagna, grigliato estraibile zincato e ripiano scolafiltri estraibile per la gestione dedicata dei filtri.

CODICE

A07-0019

CAPACITÀ

260 Lt

STOCCAGGIO

2 fusti da 200 kg

DIMENSIONI

1550 x 850 x h1660 mm

IMMAGINE PRODOTTO



EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 40/B

R.E.A. AR-159122

P.IVA 11208251006

52010 Corsalone (AR) Italy

www.emme-italia.com

Capitale Sociale i.v.

+39 0575 511 320

info@emme-italia.com

€ 100.000,00



SCHEMA TECNICA

Cod. A07-0019

1. Dati identificativi

Prodotto	Armadio in acciaio verniciato con ripiano scolafiltri estraibile	Materiale	Acciaio al carbonio
Finitura	Smalto blu RAL 5015	Stoccaggio	2 fusti da 200 kg
Capacità	260 Lt	Dimensioni	1550 x 850 x h1660 mm
Peso a vuoto	210 kg circa	Grigliato	Acciaio zincato a caldo
Areazione	Griglie a lamelle fisse	Elemento distintivo	Ripiano scolafiltri estraibile

2. Caratteristiche costruttive

Elemento	Descrizione tecnica
Armadio	Armadio in acciaio al carbonio spessore 2 mm con trattamento anticorrosione e smalto, porta a doppia anta a battente e tetto incernierato servoassistito in alzata.
Vasca	Vasca di contenimento in acciaio al carbonio spessore 2 mm, con rinforzi strutturali, saldatura a controllo elettronico, trattamento anticorrosione e finitura smalto blu RAL 5015.
Tenuta	La vasca di raccolta è sottoposta a verifica di collaudo con prova idraulica a pieno carico per 48 ore consecutive, a pressione atmosferica e temperatura ambiente, con esito positivo: vasca a tenuta stagna.
Ripiano scolafiltri	Ripiano scolafiltri estraibile integrato nella configurazione dell'armadio.
Grigliato	Grigliato estraibile realizzato in acciaio zincato a caldo con maglie ad alta portata.
Movimentazione	Passaggio forche per sollevamento mediante carrello elevatore.
Areazione	Areazione naturale con griglie a lamelle fisse, dimensioni pari a 1/30 della superficie in pianta, in riferimento al D.M. 18/05/95.

3. Garanzie, collaudi e riferimenti tecnici

Documentazione / conformità

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 40/B

R.E.A. AR-159122

P.IVA 11208251006

52010 Corsalone (AR) Italy

www.emme-italia.com

Capitale Sociale i.v.

+39 0575 511 320

info@emme-italia.com

€ 100.000,00



SCHEMA TECNICA

Cod. A07-0019

- Etichettatura di sicurezza antinfortunio come previsto dalle normative vigenti.
- Immatricolazione e verifica di conformità CE.
- Qualificazione dei saldatori secondo Norma EN ISO 9606-1:2017.
- Qualificazione dei processi di saldatura in accordo alla UNI EN ISO 15614-1:2019.

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 40/B
R.E.A. AR-159122
P.IVA 11208251006

52010 Corsalone (AR) Italy
www.emme-italia.com
Capitale Sociale i.v.

+39 0575 511 320
info@emme-italia.com
€ 100.000,00

