

ARMADIO ACCIAIO VERNICIATO 4 FUSTI ORIZZONTALI

armadio di contenimento in acciaio per 4 fusti orizzontali

Armadio in acciaio al carbonio verniciato per lo stoccaggio di fusti in orizzontale, con vasca a tenuta stagna, grigliato zincato e telaio fisso con culle antirotolamento.

CODICE

A07-0017

CAPACITÀ

330 Lt

STOCCAGGIO

4 fusti da 200 kg in orizzontale

DIMENSIONI

1470 x 1350 x h2300 mm

IMMAGINE PRODOTTO



1. Dati identificativi

Prodotto	Armadio in acciaio verniciato per stoccaggio 4 fusti orizzontali	Materiale	Acciaio al carbonio
-----------------	--	------------------	---------------------

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 40/B

R.E.A. AR-159122

P.IVA 11208251006

52010 Corsalone (AR) Italy

www.emme-italia.com

Capitale Sociale i.v.

+39 0575 511 320

info@emme-italia.com

€ 100.000,00



SCHEDA TECNICA

Cod. A07-0017

Finitura	Smalto blu RAL 5015	Stoccaggio	4 fusti da 200 kg in orizzontale
Capacità	330 Lt	Dimensioni	1470 x 1350 x h2300 mm
Configurazione	Fusti orizzontali su due file	Grigliato	Acciaio zincato a caldo
Areazione	Griglie a lamelle fisse	Portata	1200 Kg

2. Caratteristiche costruttive

Elemento	Descrizione tecnica
Armadio	Armadio in acciaio al carbonio spessore 2 mm con trattamento anticorrosione e smalto.
Vasca	Vasca di contenimento in acciaio al carbonio spessore 2 mm, con rinforzi strutturali, saldatura a controllo elettronico, trattamento anticorrosione e finitura smalto blu RAL 5015.
Tenuta	La vasca di raccolta è sottoposta a verifica di collaudo con prova idraulica a pieno carico per 48 ore consecutive, a pressione atmosferica e temperatura ambiente, con esito positivo: vasca a tenuta stagna.
Grigliato	Grigliato estraibile realizzato in acciaio zincato a caldo con maglie ad alta portata.
Telaio orizzontale	Telaio fisso per stoccaggio di 4 fusti da 200 kg in orizzontale su due file, realizzato in tubolare 40 x 40 x 2, con culle antirotolamento in angolare di acciaio al carbonio.
Movimentazione	Passaggio forche per sollevamento mediante carrello elevatore.
Areazione	Areazione naturale con griglie a lamelle fisse, dimensioni pari a 1/30 della superficie in pianta, in riferimento al D.M. 18/05/95.

3. Garanzie, collaudi e riferimenti tecnici

Documentazione / conformità
Etichettatura di sicurezza antinfortunio come previsto dalle normative vigenti.
Immatricolazione e verifica di conformità CE.

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 40/B

R.E.A. AR-159122

P.IVA 11208251006

52010 Corsalone (AR) Italy

www.emme-italia.com

Capitale Sociale i.v.

+39 0575 511 320

info@emme-italia.com

€ 100.000,00



SCHEDA TECNICA

Cod. A07-0017

- Qualificazione dei saldatori secondo Norma EN ISO 9606-1:2017.
- Qualificazione dei processi di saldatura in accordo alla UNI EN ISO 15614-1:2019.

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 40/B
R.E.A. AR-159122
P.IVA 11208251006

52010 Corsalone (AR) Italy
www.emme-italia.com
Capitale Sociale i.v.

+39 0575 511 320
info@emme-italia.com
€ 100.000,00

