

ARMADIO ACCIAIO VERNICIATO 8 FUSTI

armadio di contenimento in acciaio per 8 fusti

Armadio in acciaio al carbonio verniciato, con vasca di contenimento a tenuta stagna e grigliato estraibile zincato, per stoccaggio di fusti in verticale o in orizzontale con accessori dedicati.

CODICE
A07-0018

CAPACITÀ
612 Lt

STOCCAGGIO
8 fusti da 200 kg

DIMENSIONI
2920 x 1250 x h1850 mm

IMMAGINE PRODOTTO



1. Dati identificativi

Prodotto	Armadio in acciaio verniciato per stoccaggio 8 fusti	Materiale	Acciaio al carbonio
Finitura	Smalto blu RAL 5015	Stoccaggio	8 fusti da 200 kg
Capacità	612 Lt	Dimensioni	2920 x 1250 x h1850 mm

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 40/B

R.E.A. AR-159122

P.IVA 11208251006

52010 Corsalone (AR) Italy

www.emme-italia.com

Capitale Sociale i.v.

+39 0575 511 320

info@emme-italia.com

€ 100.000,00



SCHEDA TECNICA

Cod. A07-0018

Configurazione	Fusti verticali o orizzontali con accessori dedicati	Grigliato	Acciaio zincato a caldo
Areazione	Griglie a lamelle fisse	Portata	2400 Kg

2. Caratteristiche costruttive

Elemento	Descrizione tecnica
Armadio	Armadio in acciaio al carbonio spessore 2 mm con trattamento anticorrosione e smalto.
Vasca	Vasca di contenimento in acciaio al carbonio spessore 2 mm, con rinforzi strutturali, saldatura a controllo elettronico, trattamento anticorrosione e finitura smalto blu RAL 5015.
Tenuta	La vasca di raccolta è sottoposta a verifica di collaudo con prova idraulica a pieno carico per 48 ore consecutive, a pressione atmosferica e temperatura ambiente, con esito positivo: vasca a tenuta stagna.
Grigliato	Grigliato estraibile realizzato in acciaio zincato a caldo con maglie ad alta portata.
Movimentazione	Passaggio forche per sollevamento mediante carrello elevatore.
Areazione	Areazione naturale con griglie a lamelle fisse, dimensioni pari a 1/30 della superficie in pianta, in riferimento al D.M. 18/05/95.

3. Garanzie, collaudi e riferimenti tecnici

Documentazione / conformità
• Etichettatura di sicurezza antinfortunio come previsto dalle normative vigenti.
• Immatricolazione e verifica di conformità CE.
• Qualificazione dei saldatori secondo Norma EN ISO 9606-1:2017.
• Qualificazione dei processi di saldatura in accordo alla UNI EN ISO 15614-1:2019.

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 40/B

R.E.A. AR-159122

P.IVA 11208251006

52010 Corsalone (AR) Italy

www.emme-italia.com

Capitale Sociale i.v.

+39 0575 511 320

info@emme-italia.com

€ 100.000,00

