

SCHEDA TECNICA

Cod. A01-0011 / A01-0012

ASSORBENTE NEUTRALIZZANTE PER ACIDO SOLFORICO

Polvere assorbente e neutralizzante con cambio cromatico conforme al DM n.20 del 24/01/2011 per accumulatori esausti.

Prodotto specifico per l'assorbimento e la neutralizzazione di acido solforico da accumulatori. Il cambio cromatico consente di verificare visivamente il completamento della reazione.

CODICI
A01-0011 / A01-0012

ASSORBIMENTO
450 g/L acido

NEUTRALIZZAZIONE
550 g/L acido

FORMATI
Secchiello 5 kg / Sacco 10 kg

IMMAGINE PRODOTTO



1. Dati identificativi

Prodotto	Assorbente neutralizzante per acido solforico	Stato fisico	Polvere
Colore	Bianco	Temperatura di reazione	< 50 °C
Tempo di neutralizzazione	30 sec. - 2 min	Sistema di controllo	Cambio cromatico
Conservazione	Luogo fresco e asciutto	Scadenza	5 anni dalla data di confezionamento

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 40/B
R.E.A. AR-159122
P.IVA 11208251006

52010 Corsalone (AR) Italy
www.emme-italia.com
Capitale Sociale i.v.

+39 0575 511 320
info@emme-italia.com
€ 100.000,00



2. Prestazioni di assorbimento e neutralizzazione

Codice Emme	Formato	Acido assorbibile	Acido neutralizzabile	Base di calcolo
A01-0011	Secchiello 5 kg	fino a 11,1 L	fino a 9,1 L	450 g/L assorbimento; 550 g/L neutralizzazione
A01-0012	Sacco 10 kg	fino a 22,2 L	fino a 18,2 L	450 g/L assorbimento; 550 g/L neutralizzazione

3. Caratteristiche del prodotto

Elemento	Descrizione tecnica
Assorbimento	Assorbe lo sversamento di acido e contribuisce a trasformarlo in un composto facilmente raccogliabile.
Neutralizzazione	Neutralizza le caratteristiche acide, tossiche e corrosive dell'acido solforico.
Cambio cromatico	Il cambio colore consente all'operatore di verificare visivamente lo stato di reazione e la corretta quantità di prodotto impiegata.
Sicurezza operativa	Polvere ignifuga di colore bianco; la temperatura di reazione rimane inferiore a 50 °C.
Applicazione	Specifico per aree con accumulatori, batterie industriali e sistemi di accumulo con possibile fuoriuscita di acido solforico.

4. Modalità di utilizzo, conservazione e smaltimento

Utilizzo: indossare dispositivi di protezione individuale idonei, distribuire gradualmente il prodotto direttamente sulla fuoriuscita, attendere circa 2 minuti e verificare il cambio cromatico.

Conservazione: mantenere il prodotto in luogo fresco e asciutto, al riparo da raggi solari e fonti di calore.

Smaltimento: dopo neutralizzazione, gestire il composto come rifiuto speciale non tossico secondo le procedure aziendali e la normativa applicabile.

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 40/B
R.E.A. AR-159122
P.IVA 11208251006

52010 Corsalone (AR) Italy
www.emme-italia.com
Capitale Sociale i.v.

+39 0575 511 320
info@emme-italia.com
€ 100.000,00



EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 40/B
R.E.A. AR-159122
P.IVA 11208251006

52010 Corsalone (AR) Italy
www.emme-italia.com
Capitale Sociale i.v.

+39 0575 511 320
info@emme-italia.com
€ 100.000,00

