

BOX SALSICCIOTTI OLEO

Salsicciotti assorbenti oleo-selettivi

Materiale assorbente oleo-selettivo per arginare e assorbire oli, idrocarburi, vernici e solventi, con efficacia sia su suolo sia in presenza di acqua.

OLEO - assorbenti oleo-selettivi



1. Dati tecnici principali

Elemento	A02-0007	A02-0008	A02-0009
Descrizione	Box salsicciotti oleo Ø 8 x 120 cm - 20 pz	Box salsicciotti oleo Ø 13 x 300 cm - 4 pz	Box salsicciotti oleo Ø 20 x 300 cm - 4 pz
Dimensioni	Ø 8 x 120 cm	Ø 13 x 300 cm	Ø 20 x 300 cm
Capacità assorbente	110 Lt/Box	135 Lt/Box	269 Lt/Box
Confezionamento	Box 20 pz	Box 4 pz	Box 4 pz
Colore	Bianco	Bianco	Bianco
Materiale	Fibra di polipropilene	Fibra di polipropilene, <i>completi di moschettone</i>	Fibra di polipropilene, <i>completi di moschettone</i>
Applicazione	Oli, idrocarburi, vernici e solventi, anche in presenza di acqua	Oli, idrocarburi, vernici e solventi, anche in presenza di acqua	Oli, idrocarburi, vernici e solventi, anche in presenza di acqua
Utilizzo	Contenimento e assorbimento sversamenti	Barriera assorbente per suolo e acqua, specifica anche per mare	Barriera assorbente per suolo e acqua, specifica anche per mare

2. Caratteristiche del prodotto

Elemento	Descrizione
Assorbimento selettivo	Specifici per oli, idrocarburi, vernici e solventi, sia su suolo sia in acqua.
Contenimento dello sversamento	Forma tubolare adatta a delimitare e contenere la diffusione del liquido prima dell'assorbimento completo.

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 40/B

R.E.A. AR-159122

P.IVA 11208251006

52010 Corsalone (AR) Italy

www.emme-italia.com

Capitale Sociale i.v.

+39 0575 511 320

info@emme-italia.com

€ 100.000,00



Composizione	Realizzati in fibra di polipropilene.
Saturazione	Riutilizzabili fino a completa saturazione; la scheda fornitore indica un potere assorbente che può raggiungere venti volte il peso del prodotto.
Uso in acqua	I formati barriera da 300 cm sono specifici anche per l'utilizzo in mare.

3. Modalità di utilizzo

Utilizzo: posizionare i salsicciotti attorno allo sversamento o lungo il perimetro da proteggere, in modo da contenere la diffusione degli oli e degli idrocarburi. Lasciare agire fino a saturazione e sostituire quando necessario. Utilizzare DPI adeguati in funzione della sostanza trattata.

4. Smaltimento

Dopo l'utilizzo, il materiale assorbente deve essere gestito e smaltito in conformità alle normative vigenti e in funzione della sostanza assorbita. La documentazione tecnica indica che i salsicciotti/barriere possono essere inceneriti in impianti autorizzati.

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 40/B

R.E.A. AR-159122

P.IVA 11208251006

52010 Corsalone (AR) Italy

www.emme-italia.com

Capitale Sociale i.v.

+39 0575 511 320

info@emme-italia.com

€ 100.000,00

