

SCHEDA TECNICA

Cod. A05-0001 / 0002 / 0003 / 0004 / 0005 / 0006

COPRITOMBINO con SACCA CONTENITIVA

rispondente a regolamento ADR

Copritombino flessibile riutilizzabile per la protezione temporanea di tombini, caditoie e scarichi durante emergenze ambientali o attività preventive di contenimento degli sversamenti.



Codice	Spessore in CM	Dimensione in CM
A05-0001	0,8	46 x 46
A05-0002		61 x 61
A05-0003		91 x 91
A05-0004	1,3	46 x 46
A05-0005		61 x 61
A05-0006		91 x 91
A05-0007		120 x 120

1. Caratteristiche del prodotto

Elemento	Descrizione tecnica
Funzione	Progettato per coprire temporaneamente tombini,

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 40/B
R.E.A. AR-159122
P.IVA 11208251006

52010 Corsalone (AR) Italy
www.emme-italia.com
Capitale Sociale i.v.

+39 0575 511 320
info@emme-italia.com
€ 100.000,00



	cadutoie e scarichi, contribuendo a impedire il passaggio di liquidi in caso di sversamento.
Aderenza	Superficie aderente da posizionare verso il basso; la tenuta è favorita dalla pressione lungo il perimetro.
Riutilizzo	Lavabile con acqua e sapone o detergente; prima del riutilizzo è necessario verificare le condizioni del prodotto.
Conservazione	Da riporre asciutto nella sacca contenitiva, evitando condizioni di elevata umidità e temperature non idonee.
Durata indicativa	La durata tipica indicata è di 5 anni, con ispezione regolare per verificare lo stato di utilizzo.
Modalità di stoccaggio	Basse temperature ambientali riducono la flessibilità e la conservazione del tappeto, mai conservare a temperature superiori ai 45°C o inferiori a —5°C. Non conservare in condizioni di elevata umidità.

2. Modalità di utilizzo

Utilizzo: verificare che le dimensioni del copritombino siano idonee, più grandi di quelle del tombino di 8—10 cm per lato. Pulire la superficie da polvere, detriti e materiali estranei. Rimuovere il film protettivo e conservarlo per il riutilizzo. Posizionare il copritombino sopra lo scarico con la superficie aderente rivolta verso il basso ed esercitare pressione lungo il perimetro. Dopo l'utilizzo lavare con acqua e detergente, lasciare asciugare e riporre nella sacca contenitiva. Quando il film protettivo è asciugato va riavvolto e rimesso nella confezione per un successivo utilizzo.

3. Confezionamento

Tipo confezione	Cartone e sacco in polietilene con fori di appendimento
------------------------	---

4. Smaltimento

In caso di contaminazione con sostanze pericolose, seguire sempre le istruzioni rilasciate dalle autorità locali in

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 40/B
R.E.A. AR-159122
P.IVA 11208251006

52010 Corsalone (AR) Italy
www.emme-italia.com
Capitale Sociale i.v.

+39 0575 511 320
info@emme-italia.com
€ 100.000,00



termine di regolamento di smaltimento e decontaminazione di rifiuti speciali—tossici.

NOTA: A causa della natura del poliuretano più morbido, le proprietà fisiche di questo prodotto possono cambiare nel tempo a causa della sua esposizione a determinate condizioni ambientali come temperatura, umidità e radiazioni UV.

Alcune sostanze chimiche possono danneggiare questo prodotto. Vedere la tabella di compatibilità chimica (1).

(1). *Tabella compatibilità chimica.*

Famiglia chimica	Sostanza / soluzione	Compatibilità
Acidi inorganici	Acido fosforico 10% – acido nitrico 10% – acido solforico 25%	BUONO
Acidi inorganici	Acido nitrico – acido idrocloridrico	non suggerito
Acidi organici	Acido formico 10% – acido acetico 10% – acido lattico 10%	BUONO
Basi inorganiche	Ammoniaca 10% – potassa caustica sol. 10% – soda caustica sol. 10%	BUONO
Basi organiche	Anilina	GIUSTO
Basi organiche	di-n-butylamine	BUONO
Ammidi	Pyrolidone; dimetil formammide (DMP)	non suggerito
Alcohol / Fenolo	Alcol etilico – alcol benzilico	BUONO
Alcohol / Fenolo	Cicloesanol – glicerina – idrochinone 10%	BUONO
Idrocarburi	Decalina – toluene – benzina – cherosene – olio minerale – nafta – carburante per jet – esano	BUONO

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 40/B
R.E.A. AR-159122
P.IVA 11208251006

52010 Corsalone (AR) Italy
www.emme-italia.com
Capitale Sociale i.v.

+39 0575 511 320
info@emme-italia.com
€ 100.000,00

