

SCHEDA TECNICA

Cod. A05-0010

DIGA FLESSIBILE IN TECNOPOLIMERO CHIUSA

Diga chiusa a sezione triangolare per arginare o deviare sversamenti

Diga flessibile in tecnopolimero gommoso non assorbente, ad alta visibilità, progettata per contenere o deviare sversamenti accidentali e riutilizzabile dopo il lavaggio.

CODICE
A05-0010

DIAMETRO
40 cm

SEZIONE
5 x 4,5 cm

TIPOLOGIA
Chiusa

IMMAGINE PRODOTTO



1. Dati identificativi

Diametro	40 cm	Sezione BxH	5 x 4,5 cm
Tipologia	Chiusa	Sezione	Triangolare
Imballo	Cartone	Pezzi per box	1
Funzione	Arginare o deviare sversamenti	Colore	Alta visibilità

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 40/B
R.E.A. AR-159122
P.IVA 11208251006

52010 Corsalone (AR) Italy
www.emme-italia.com
Capitale Sociale i.v.

+39 0575 511 320
info@emme-italia.com
€ 100.000,00



SCHEDA TECNICA

Cod. A05-0010

	senza assorbire		
--	-----------------	--	--

2. Caratteristiche tecniche

Elemento	Descrizione tecnica
Funzione	Arginare o deviare sversamenti accidentali senza assorbire il liquido.
Materiale	Diga flessibile in tecnopolimero gommoso.
Forma	Forma triangolare con taglio a 45°.
Aderenza	Aderisce al pavimento e può essere usata in emergenza.
Resistenza	Resistente all'acqua, oli, idrocarburi e una serie di agenti chimici aggressivi.
Riutilizzo	Dopo l'uso è sufficiente lavarla per riutilizzarla più volte.
Carichi	Non subisce deformazioni o rotture con carichi pesanti.

3. Resistenza chimica dichiarata

Categoria	Sostanze / esempi	Valutazione
Acidi inorganici	Acido nitrico 10%; acido solforico 25%	Buono
Acidi inorganici	Acido cloridrico; acido nitrico	Non suggerito
Acidi organici	Acido fosforico 20%; acido formico 10%; acido acetico 10%; acido lattico 10%	Buono
Basi inorganiche	Ammoniaca 10%; potassa caustica sol. 10%; soda caustica sol. 10%	Buono
Basi organiche	Anilina; di-n-butylamine	Giusto / buono
Ammidi	Pyrolidone; dimetil formammide (DMP)	Non suggerito
Alcol / fenolo	Alcol etilico; alcool benzilico; cyclohexanol; glicerine; hydroquinone 10%	Buono
Idrocarburi	Decalin, toluene, benzina, kerosene, olio minerale, nafta, carburante, hexane	Buono

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 40/B

R.E.A. AR-159122

P.IVA 11208251006

52010 Corsalone (AR) Italy

www.emme-italia.com

Capitale Sociale i.v.

+39 0575 511 320

info@emme-italia.com

€ 100.000,00



SCHEDA TECNICA

Cod. A05-0010

4. Proprietà principali

Proprietà: realizzata in poliuretano, resistente a temperature da -30°C a +100°C, con buona resistenza all'idrolisi, agli acidi, agli idrocarburi e agli oli; resistente anche sotto carichi pesanti.

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 40/B

R.E.A. AR-159122

P.IVA 11208251006

52010 Corsalone (AR) Italy

www.emme-italia.com

Capitale Sociale i.v.

+39 0575 511 320

info@emme-italia.com

€ 100.000,00

