

MINI BIG BAG OMOLOGATO UN5H3/Y25 A FONDO CHIUSO

350 x 350 x h750 mm - portata 25 kg

Mini Big Bag flessibile a pannelli, progettato per il contenimento e la movimentazione di piccole quantità di materiali solidi. La struttura è realizzata in polipropilene laminato ed è dotata di liner interno libero in polietilene LDPE. La configurazione prevede apertura superiore a caramella e fondo piatto chiuso. Il prodotto è omologato **UN5H3/Y25**, presenta portata massima di 25 kg e fattore di sicurezza 6:1; quattro bretelle integrate consentono il sollevamento con attrezzature idonee.

CODICE

A11-0028

DIMENSIONI

350 x 350 x h750 mm

PORTATA

25 kg

IMMAGINE PRODOTTO



1. Dati tecnici principali

Caratteristica	Valore
Tipologia	Mini big bag a pannelli laminato
Dimensioni corpo	35 x 35 x h75 cm
Portata (SWL)	25 kg
Fattore di sicurezza (SF)	6:1
Omologazione UN	5H3/Y25

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 40/B

R.E.A. AR-159122

P.IVA 11208251006

52010 Corsalone (AR) Italy

www.emme-italia.com

Capitale Sociale i.v.

+39 0575 511 320

info@emme-italia.com

€ 100.000,00



Peso indicativo	0,57 kg
Materiale corpo	Polipropilene, Tipo A
Colore corpo	Bianco
Grammatura corpo	70 g/mq
Laminazione corpo	+20 g/mq, trasparente
Sistema di apertura	Caramella superiore (skirt) H 50 cm, dimensione 35 x 35 cm
Tessuto apertura	70 g/mq + 20 g/mq, laminazione trasparente
Chiusura apertura	1 cordino
Fondo	Piatto chiuso
Sollevamento	4 bretelle; lunghezza 70 cm; colore bianco
Larghezza bretelle	5 cm
Tasca portadocumenti	1 tasca A4 con apertura laterale e patella, lato 1
Liner	LDPE 40 micron, inserito libero e non fissato
Stampa	Su 2 lati, 2 colori: nero e giallo
Tolleranza	± 5%

2. Caratteristiche del prodotto

Descrizione
• Mini Big Bag a pannelli laminato con fondo piatto chiuso.
• Omologazione UN 5H3/Y25 per la configurazione tecnica dichiarata.
• Liner interno libero in LDPE da 40 micron.
• Portata 25 kg con fattore di sicurezza 6:1.
• Apertura superiore a caramella con cordino di chiusura.
• Quattro bretelle bianche integrate per il sollevamento.
• Stampa tecnica prevista su due lati nei colori nero e giallo.

3. Indicazioni di utilizzo e movimentazione

Aspetto	Indicazione
Movimentazione	Utilizzare le quattro bretelle previste, rispettando la portata massima di 25 kg, il fattore di sicurezza 6:1 e le procedure aziendali di sicurezza.
Stoccaggio	Conservare in luogo asciutto e protetto da condizioni che possano danneggiare tessuto, laminazione, cuciture, liner o caramella superiore.
Impiego	Impiegare il Mini Big Bag in funzione della tipologia di materiale contenuto e delle prescrizioni applicabili all'omologazione UN e alle operazioni di riempimento, sollevamento e stoccaggio.

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 40/B
R.E.A. AR-159122
P.IVA 11208251006

52010 Corsalone (AR) Italy
www.emme-italia.com
Capitale Sociale i.v.

+39 0575 511 320
info@emme-italia.com
€ 100.000,00

