

ROTOLO CARRABILE ANTIDRENANTE MULTI CON GUAINA

dim. 91x3050 cm

Rotolo assorbente universale carrabile

Materiale assorbente universale ad alta resistenza meccanica, adatto per industria, cantieri stradali, ferroviari e portuali. Può essere utilizzato a contenimento o come passatoia ai bordi delle macchine utensili.

MULTI - assorbenti universali



1. Dati tecnici principali

Elemento	A02-0018
Descrizione	Rotolo carrabile antidrenante MULTI con guaina dim. 91x3000 cm
Dimensioni	91 cm x 30,5 m
Dimensioni commerciali	91 x 3000 cm
Capacità assorbente	127 Lt/Box
Confezionamento	Box 1 pz
Colore	Grigio
Tipo assorbente	Universale
Struttura	Carrabile, antidrenante, con sottile strato di gomma su un lato
Applicazione	Industria, cantieri stradali, ferroviari e portuali; contenimento e passatoia ai bordi delle macchine utensili

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 40/B

R.E.A. AR-159122

P.IVA 11208251006

52010 Corsalone (AR) Italy

www.emme-italia.com

Capitale Sociale i.v.

+39 0575 511 320

info@emme-italia.com

€ 100.000,00



2. Caratteristiche del prodotto

Elemento	Descrizione
Assorbimento universale	Materiale assorbente universale per contenimento e gestione di liquidi in ambito industriale e cantieristico.
Carrabilità	Alta resistenza meccanica per consentire il passaggio di automezzi.
Antidrenante	La presenza della guaina in gomma su un lato contribuisce a limitare il drenaggio del liquido verso la pavimentazione.
Aderenza	Forte aderenza su entrambi i lati, utile per mantenere il rotolo stabile durante l'impiego.
Utilizzo come passatoia	Può essere posizionato ai bordi delle macchine utensili o nelle aree operative come passatoia assorbente.
Settori d'impiego	Indicato per industria, cantieri stradali, ferroviari e portuali.

3. Modalità di utilizzo

Utilizzo: srotolare il materiale sulla superficie da proteggere o nell'area da contenere. Posizionare il lato con guaina verso la pavimentazione per ridurre il drenaggio del liquido. Il prodotto può essere utilizzato come passatoia carrabile nelle aree operative, verificando periodicamente il grado di saturazione e sostituendolo quando necessario.

4. Smaltimento

Dopo l'utilizzo, il materiale assorbente deve essere gestito e smaltito in conformità alle normative vigenti e in funzione della sostanza assorbita. La documentazione tecnica indica che può essere incenerito in impianti autorizzati.

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 40/B

R.E.A. AR-159122

P.IVA 11208251006

52010 Corsalone (AR) Italy

www.emme-italia.com

Capitale Sociale i.v.

+39 0575 511 320

info@emme-italia.com

€ 100.000,00

