

STAZIONI DI STOCCAGGIO PER OLIO ESAUSTO

versioni con piedi e carrellate da 300 e 500 Lt

Stazioni per lo stoccaggio temporaneo di oli esausti complete di bacino in acciaio e otre con boccaporto filettato, scolafiltri asportabile e indicatore di livello ad orologio.

CODICI
A11-0011 / A11-0014

CAPACITÀ
300 / 500 Lt

VERSIONI
c/piedi o carrellate

UTILIZZO
olio esausto

IMMAGINE PRODOTTO



1. Formati disponibili

Codice	Descrizione	Versione	Dimensioni	Contenimento	Movimentazione
A11-0011	Stazione di stoccaggio per olio esausto	con piedi	540 x 790 x h830 mm	300 Lt	pallettizzata
A11-0012	Stazione di stoccaggio per olio esausto	carrellata	540 x 790 x h900 mm	300 Lt	2 ruote fisse + 2 piroettanti
A11-0013	Stazione di stoccaggio per olio esausto	con piedi	640 x 900 x h1110 mm	500 Lt	pallettizzata
A11-0014	Stazione di stoccaggio per olio esausto	carrellata	640 x 900 x h1240 mm	500 Lt	2 ruote fisse + 2 piroettanti

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 40/B
R.E.A. AR-159122
P.IVA 11208251006

52010 Corsalone (AR) Italy
www.emme-italia.com
Capitale Sociale i.v.

+39 0575 511 320
info@emme-italia.com
€ 100.000,00



2. Caratteristiche costruttive comuni

Elemento	Descrizione tecnica
Composizione	Stazione per lo stoccaggio temporaneo di oli esausti completa di bacino in acciaio pallettizzato e otre con boccaporto filettato, scolafiltri asportabile e indicatore di livello ad orologio.
Otre	Otre costruito in polietilene antiolio, antiacido, antiurto, trattato anti UV per esposizione permanente agli agenti atmosferici, a stampaggio unico e rinforzato.
Bacino	Bacino costruito in acciaio al carbonio da 3 mm, piegato con sistema vibrante e allestito di rinforzi strutturali.
Saldature	Saldature a controllo elettronico della cordonatura e della miscela gassosa.
Finitura	Trattamento esterno anticorrosione ottenuto con resine poliuretaniche antiolio e antiacido di colore visibile e sicuro.
Collaudo	Verifica di collaudo effettuata a pieno carico per 48 ore consecutive a pressione atmosferica e temperatura ambiente.
Sicurezza	Etichettatura di sicurezza antinfortunio e antinquinamento come previsto dalle normative riportate nella documentazione tecnica.
Respirazione serbatoio	Rete rompifiamma in acciaio inox caricata a carboni attivi per la respirazione del serbatoio e per evitare esalazioni pericolose all'atto dell'apertura.

3. Dotazioni carrellate

Le versioni carrellate includono carrellatura ad alta portata, 2 ruote in gomma e acciaio fisse, 2 ruote piroettanti, di cui 1 con freno, e timone direzionale.

4. Riferimenti normativi riportati nella documentazione sorgente

Riferimenti
• D.L. 22 del 05/02/1997.
• D.L. 626/94.
• D.L. 915/82 e successive modifiche.

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 40/B

R.E.A. AR-159122

P.IVA 11208251006

52010 Corsalone (AR) Italy

www.emme-italia.com

Capitale Sociale i.v.

+39 0575 511 320

info@emme-italia.com

€ 100.000,00

