

## SCHEDA TECNICA

Cod. A07-0041 / A07-0042/ A07-0043

### SUPPORTI SOVRAPPONIBILI IN ACCIAIO ZINCATO PER FUSTI

per fusti da 200 kg in posizione orizzontale

Supporti sovrapponibili per il posizionamento orizzontale dei fusti sulle vasche di raccolta, con staffe di ancoraggio per stabilità e facilitazione delle operazioni di spillatura.

#### CODICI

A07-0041 / A07-0043

#### MATERIALE

Acciaio zincato

#### FORMATI

1 / 2 / 3 fusti

#### PORTATA

225 - 680 kg

#### IMMAGINE PRODOTTO



### 1. Formati disponibili

| Codice          | Descrizione                                     | Stoccaggio        | Dimensioni           | Portata |
|-----------------|-------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------|
| <b>A07-0041</b> | Supporto sovrapponibile acciaio zincato 1 fusto | 1 fusto da 200 kg | 780 x 600 x h750 mm  | 225 kg  |
| <b>A07-0042</b> | Supporto sovrapponibile acciaio zincato 2 fusti | 2 fusti da 200 kg | 1340 x 600 x h750 mm | 450 kg  |
| <b>A07-0043</b> | Supporto sovrapponibile acciaio zincato 3 fusti | 3 fusti da 200 kg | 2000 x 600 x h750 mm | 680 kg  |

#### EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 40/B  
R.E.A. AR-159122  
P.IVA 11208251006

52010 Corsalone (AR) Italy  
www.emme-italia.com  
Capitale Sociale i.v.

+39 0575 511 320  
info@emme-italia.com  
€ 100.000,00



## SCHEDA TECNICA

Cod. A07-0041 / A07-0042/ A07-0043

### 2. Caratteristiche costruttive comuni

| Elemento         | Descrizione tecnica                                                                                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funzione         | Supporti per il posizionamento in orizzontale di fusti da 200 litri, da appoggiare sulle vasche di raccolta.                              |
| Struttura        | Struttura posizionabile direttamente sul bordo delle vasche di raccolta, dotata di staffe di ancoraggio per garantire stabilità al fusto. |
| Finitura         | Acciaio al carbonio zincato a caldo.                                                                                                      |
| Sovrapponibilità | Supporti sovrapponibili fino a un massimo di 2 livelli.                                                                                   |
| Operatività      | La struttura favorisce stabilità del fusto e facilita le operazioni di spillatura del liquido stoccato.                                   |
| Dotazione        | Ogni supporto viene fornito con due staffe di ancoraggio.                                                                                 |

### 3. Garanzie, collaudi e riferimenti tecnici

| Documentazione / conformità                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • Piano di controllo della produzione sotto sorveglianza come previsto dalla Norma UNI EN 1090-1. |
| • Qualificazione dei saldatori secondo EN ISO 9606-1:2013.                                        |
| • Qualificazione dei processi di saldatura secondo UNI EN ISO 15614-1:2012.                       |
| • Processi di saldatura secondo UNI EN ISO 3834-2:2006.                                           |

#### EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 40/B  
R.E.A. AR-159122  
P.IVA 11208251006

52010 Corsalone (AR) Italy  
www.emme-italia.com  
Capitale Sociale i.v.

+39 0575 511 320  
info@emme-italia.com  
€ 100.000,00

