

SCHEDA TECNICA

Cod. A07-0030 / A07-0031 / A07-0032 / A07-0033 / A07-0034 / A07-0035

VASCHE IN ACCIAIO VERNICIATO CON COPERTURA PVC

per stoccaggio di 1, 2, 3, 4, 6 e 8 fusti

Vasche di contenimento in acciaio al carbonio verniciato RAL 5015, dotate di tettoia amovibile zincata e chiusura perimetrale in PVC con lato frontale scorrevole.

CODICI

A07-0030 / A07-0035

MATERIALE

Acciaio verniciato

COPERTURA

Tettoia + telo PVC

CAPACITÀ

240 - 612 Lt

IMMAGINE PRODOTTI



1. Formati disponibili

Codice	Descrizione	Stoccaggio	Dimensioni	Capacità	Portata
A07-0030	Vasca acciaio verniciato con copertura PVC	1 fusto in posizione verticale	850 x 850 x h1600 mm	240 Lt	300 Kg

MME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 40/B
R.E.A. AR-159122
P.IVA 11208251006

52010 Corsalone (AR) Italy
www.emme-italia.com
Capitale Sociale i.v.

+39 0575 511 320
info@emme-italia.com
€ 100.000,00



SCHEDA TECNICA

Cod. A07-0030 / A07-0031 / A07-0032 / A07-0033 / A07-0034 / A07-0035

A07-0031	Vasca acciaio verniciato con copertura PVC	2 fusti in posizione verticale	1340 x 850 x h1600 mm	260 Lt	600 Kg
A07-0032	Vasca acciaio verniciato con copertura PVC	3 fusti in posizione verticale	1950 x 850 x h1600 mm	331 Lt	900 Kg
A07-0033	Vasca acciaio verniciato con copertura PVC	4 fusti in posizione verticale	1340 x 1250 x h1600 mm	330 Lt	1200 Kg
A07-0034	Vasca acciaio verniciato con copertura PVC	6 fusti in posizione verticale	2000 x 1250 x h1600 mm	400 Lt	1800 Kg
A07-0035	Vasca acciaio verniciato con copertura PVC	8 fusti in posizione verticale	2720 x 1250 x h1600 mm	612 Lt	2400 Kg

2. Caratteristiche costruttive comuni

Elemento	Descrizione tecnica
Vasca	Vasca di contenimento realizzata in acciaio al carbonio spessore 2 mm, allestita con rinforzi strutturali, saldatura a controllo elettronico e trattamento anticorrosione.
Tenuta	La vasca di raccolta è sottoposta a verifica di collaudo con prova idraulica a pieno carico per 48 ore consecutive, a pressione atmosferica e temperatura ambiente, con esito positivo: vasca a tenuta stagna.
Grigliato	Grigliato realizzato in acciaio al carbonio zincato con maglie ad alta portata.
Finitura	Acciaio al carbonio verniciato con smalto blu RAL 5015.
Tettoia e telo	Tettoia amovibile in acciaio zincato, colonne sfilabili in tubolare zincato 40 x 40, chiusura perimetrale in PVC e lato frontale scorrevole.
Uso previsto	Stoccaggio di fusti in posizione verticale, con protezione superiore e perimetrale tramite copertura PVC.

3. Garanzie, collaudi e riferimenti tecnici

Documentazione / conformità

MME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 40/B
R.E.A. AR-159122
P.IVA 11208251006

52010 Corsalone (AR) Italy
www.emme-italia.com
Capitale Sociale i.v.

+39 0575 511 320
info@emme-italia.com
€ 100.000,00



SCHEDA TECNICA

Cod. A07-0030 / A07-0031 / A07-0032 / A07-0033 / A07-0034 / A07-0035

- | |
|---|
| • Etichettatura di sicurezza antinfortunio come previsto dalle normative vigenti. |
| • Immatricolazione e verifica di collaudo in conformità CE. |
| • Qualificazione dei saldatori secondo EN ISO 9606-1:2017. |
| • Qualificazione dei processi di saldatura secondo UNI EN ISO 15614-1:2019. |

MME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 40/B
R.E.A. AR-159122
P.IVA 11208251006

52010 Corsalone (AR) Italy
www.emme-italia.com
Capitale Sociale i.v.

+39 0575 511 320
info@emme-italia.com
€ 100.000,00

