

SCHEDA TECNICA

Cod. A07-0020 / A07-0021 / A07-0022 / A07-0023 / A07-0024 / A07-0025

VASCHE DI CONTENIMENTO IN ACCIAIO ZINCATO

per stoccaggio di 1, 2, 3, 4, 6 e 8 fusti

Vasche di contenimento in acciaio al carbonio zincato, con grigliato zincato ad alta portata e vasca a tenuta stagna verificata mediante prova idraulica a pieno carico.

CODICI

A07-0020 / A07-0025

MATERIALE

Acciaio al carbonio zincato

FORMATI

1 / 2 / 3 / 4 / 6 / 8 fusti

CAPACITÀ

240 - 612 Lt

IMMAGINE PRODOTTI



COD. A07-0020



COD. A07-0021



COD. A07-0022



COD. A07-0023



COD. A07-0024



COD. A07-0025

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 40/B
R.E.A. AR-159122
P.IVA 11208251006

52010 Corsalone (AR) Italy
www.emme-italia.com
Capitale Sociale i.v.

+39 0575 511 320
info@emme-italia.com
€ 100.000,00



SCHEDA TECNICA

Cod. A07-0020 / A07-0021 / A07-0022 / A07-0023 / A07-0024 / A07-0025

1. Formati disponibili

Codice	Descrizione	Stoccaggio	Dimensioni	Capacità	Portata
A07-0020	Vasca acciaio zincato 1 fusto	1 fusto da 200 kg	850 x 850 x h430 mm	240 Lt	300 Kg
A07-0021	Vasca acciaio zincato 2 fusti	2 fusti da 200 kg	1340 x 850 x h330 mm	260 Lt	600 Kg
A07-0022	Vasca acciaio zincato 3 fusti in linea	3 fusti da 200 kg in linea	1950 x 850 x h300 mm	331 Lt	900 Kg
A07-0023	Vasca acciaio zincato 4 fusti	4 fusti da 200 kg	1340 x 1250 x h300 mm	330 Lt	1200 Kg
A07-0024	Vasca acciaio zincato 6 fusti	6 fusti da 200 kg	2000 x 1250 x h250 mm	375 Lt	1800 Kg
A07-0025	Vasca acciaio zincato 8 fusti	8 fusti da 200 kg	2720 x 1250 x h280 mm	612 Lt	2400 Kg

2. Caratteristiche costruttive comuni

Elemento	Descrizione tecnica
Vasca	Vasca di contenimento realizzata in acciaio al carbonio spessore 2 mm, allestita con rinforzi strutturali e saldatura a controllo elettronico.
Tenuta	Vasca di raccolta a tenuta stagna, sottoposta a verifica di collaudo con prova idraulica a pieno carico per 48 ore consecutive, a pressione atmosferica e temperatura ambiente, con esito positivo.
Grigliato	Grigliato realizzato in acciaio al carbonio zincato con maglie ad alta portata.
Finitura	Acciaio al carbonio zincato; per i modelli dove indicato, zincato a caldo.
Uso previsto	Contenimento e stoccaggio di fusti da 200 kg in aree operative e di deposito.

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 40/B

R.E.A. AR-159122

P.IVA 11208251006

52010 Corsalone (AR) Italy

www.emme-italia.com

Capitale Sociale i.v.

+39 0575 511 320

info@emme-italia.com

€ 100.000,00



SCHEDA TECNICA

Cod. A07-0020 / A07-0021 / A07-0022 / A07-0023 / A07-0024 / A07-0025

3. Garanzie, collaudi e riferimenti tecnici

Documentazione / conformità

- Etichettatura di sicurezza antinfortunistica come previsto dalle normative vigenti.
- Immatricolazione e verifica di collaudo in conformità CE.
- Qualificazione dei saldatori secondo EN ISO 9606-1, come indicato nelle schede tecniche dei modelli.
- Qualificazione dei processi di saldatura secondo UNI EN ISO 15614-1, come indicato nelle schede tecniche dei modelli.
- Per i modelli A07-0023, A07-0024 e A07-0025 sono riportati anche: UNI EN 1090-1 e UNI EN ISO 3834-2:2006.

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 40/B
R.E.A. AR-159122
P.IVA 11208251006

52010 Corsalone (AR) Italy
www.emme-italia.com
Capitale Sociale i.v.

+39 0575 511 320
info@emme-italia.com
€ 100.000,00

