

VASCHE IN ACCIAIO VERNICIATO CON COPERTURA PVC

per 1, 2 e 3 IBC da 1000 litri

Soluzioni di contenimento per cisternette IBC con vasca verniciata, grigliato zincato, tettoia zincata amovibile e chiusura perimetrale in PVC con lato frontale scorrevole.

CODICI
A07-0067 / A07-0069

MATERIALE
Acciaio verniciato

STOCCAGGIO
1 / 2 / 3 IBC

COPERTURA
PVC

IMMAGINE PRODOTTO



1. Formati disponibili

Codice	Descrizione	Stoccaggio	Dimensioni	Capacità	Finitura
A07-0067	Vasca acciaio verniciato con copertura PVC	1 IBC da 1000 Lt	1510 x 1340 x h2100 mm	1052 Lt	RAL 5015
A07-0068	Vasca acciaio verniciato con copertura PVC	2 IBC da 1000 Lt	2720 x 1300 x h2100 mm	1131 Lt	RAL 5015
A07-0069	Vasca acciaio verniciato con copertura PVC	3 IBC da 1000 Lt	3200 x 1300 x h2100 mm	1250 Lt	RAL 5015

2. Caratteristiche costruttive comuni

Elemento	Descrizione tecnica
----------	---------------------

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 40/B
R.E.A. AR-159122
P.IVA 11208251006

52010 Corsalone (AR) Italy
www.emme-italia.com
Capitale Sociale i.v.

+39 0575 511 320
info@emme-italia.com
€ 100.000,00

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



Vasca	Vasca di contenimento realizzata in acciaio al carbonio spessore 2 mm, allestita con rinforzi strutturali.
Saldatura e trattamento	Saldatura a controllo elettronico e trattamento anticorrosione.
Tenuta	Vasca a tenuta stagna, con verifica di collaudo mediante prova idraulica a pieno carico per 48 ore consecutive a pressione atmosferica e temperatura ambiente con esito positivo.
Grigliato	Grigliato realizzato in acciaio al carbonio zincato con maglie ad alta portata.
Finitura	Acciaio al carbonio verniciato con smalto RAL 5015.
Tettoia e copertura	Tettoia amovibile in acciaio zincato, colonne sfilabili in tubolare zincato 40 x 40, chiusura perimetrale in PVC e lato frontale scorrevole.
Sicurezza	Etichettatura di sicurezza antinfortunio come previsto dalle normative vigenti.
Conformità	Immatricolazione e verifica di collaudo in conformità CE.

3. Garanzie, collaudi e riferimenti tecnici

Documentazione / conformità
• Qualificazione dei saldatori secondo EN ISO 9606-1:2017.
• Qualificazione dei processi di saldatura secondo UNI EN ISO 15614-1:2019.

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 40/B
R.E.A. AR-159122
P.IVA 11208251006

52010 Corsalone (AR) Italy
www.emme-italia.com
Capitale Sociale i.v.

+39 0575 511 320
info@emme-italia.com
€ 100.000,00

