

VASCHE IN ACCIAIO VERNICIATO CON TETTOIA E PROTEZIONI LATERALI

per stoccaggio di 2, 4, 6 e 8 fusti in posizione verticale

Vasche di contenimento in acciaio al carbonio verniciato RAL 5015, con tettoia zincata, colonne in tubolare zincato e protezioni perimetrali in acciaio al carbonio zincato.

CODICI

A07-0011 / A07-0014

MATERIALE

Acciaio verniciato

COPERTURA

Tettoia + protezioni laterali

CAPACITÀ

260 - 612 Lt

IMMAGINE PRODOTTO



1. Formati disponibili

Codice	Descrizione	Stoccaggio	Dimensioni	Capacità	Portata
A07-0011	Vasca acciaio verniciato con tettoia e protezioni laterali	2 fusti in posizione verticale	1340 x 850 x h1600 mm	260 Lt	600 Kg

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 40/B
R.E.A. AR-159122
P.IVA 11208251006

52010 Corsalone (AR) Italy
www.emme-italia.com
Capitale Sociale i.v.

+39 0575 511 320
info@emme-italia.com
€ 100.000,00



A07-0012	Vasca acciaio verniciato con tettoia e protezioni laterali	4 fusti in posizione verticale	1340 x 1250 x h1600 mm	330 Lt	1200 Kg
A07-0013	Vasca acciaio verniciato con tettoia e protezioni laterali	6 fusti in posizione verticale	2000 x 1250 x h1600 mm	400 Lt	1800 Kg
A07-0014	Vasca acciaio verniciato con tettoia e protezioni laterali	8 fusti in posizione verticale	2720 x 1250 x h1600 mm	612 Lt	2400 Kg

2. Caratteristiche costruttive comuni

Elemento	Descrizione tecnica
Vasca	Vasca di contenimento realizzata in acciaio al carbonio spessore 2 mm, allestita con rinforzi strutturali, saldatura a controllo elettronico e trattamento anticorrosione.
Tenuta	La vasca di raccolta è sottoposta a verifica di collaudo con prova idraulica a pieno carico per 48 ore consecutive, a pressione atmosferica e temperatura ambiente, con esito positivo: vasca a tenuta stagna.
Grigliato	Grigliato realizzato in acciaio al carbonio zincato con maglie ad alta portata.
Finitura	Vasca in acciaio al carbonio verniciato con smalto RAL 5015.
Tettoia e protezioni	Tettoia in acciaio zincato, colonne in tubolare zincato 40 x 40 e protezioni perimetrali in acciaio al carbonio zincato.
Uso previsto	Stoccaggio e contenimento di fusti in posizione verticale, con protezione superiore e laterale/perimetrale.

3. Garanzie, collaudi e riferimenti tecnici

Documentazione / conformità
Etichettatura di sicurezza antinfortunistica come previsto dalle normative vigenti.
Immatricolazione e verifica di collaudo in conformità CE.
Qualificazione dei saldatori secondo EN ISO 9606-1:2017.
Qualificazione dei processi di saldatura secondo UNI EN ISO 15614-1:2019.

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 40/B
R.E.A. AR-159122
P.IVA 11208251006

52010 Corsalone (AR) Italy
www.emme-italia.com
Capitale Sociale i.v.

+39 0575 511 320
info@emme-italia.com
€ 100.000,00

