

ARMADI DI STOCCAGGIO PER BATTERIE AL LITIO

Versioni con piedini impilabili o ruote girevoli

Armadi di sicurezza resistente a incendio ed esplosione **LockEX**, configurato per lo stoccaggio indoor di batterie agli ioni di litio. La struttura presenta due scomparti indipendenti, ripiani anti-propagazione e sistema brevettato di scarico della pressione.

Sequenza di un incendio di batterie: Ancora prima dell'inizio della fuga termica si può verificare un'esplosione. Se la struttura dell'armadio cede o si aprono le porte, l'effetto di protezione può decadere immediatamente. Le fiamme si propagano indisturbate dalle celle e dai pacchetti di batterie all'ambiente circostante.

La soluzione: Sistema **LockEX** è un meccanismo basato su molle inserito nel bloccaggio delle porte che gestisce in modo efficace la pressione di esplosione derivante dai gas infiammabili all'interno dell'armadio. Questa tecnologia "NO BANG" garantisce il mantenimento della protezione.

CODICI

A16-0008 / A16-0009

DIMENSIONI

800x660xh620 / 800x660xh1150 mm

RIPIANI

2 / 4

BASE

Piedini impilabili / ruote

IMMAGINI PRODOTTO



A16-0008



A16-0009

1. Dati tecnici principali

Codice	Descrizione	Dimensioni esterne	Dimensioni interne	Ripiani	Portata/ripiano	Peso
A16-0008	Armadio batterie con piedini impilabili	800 x 660 x h620 mm	530 x 730 x h450 mm	2	30 kg/livello	87 kg
A16-0009	Armadio batterie con ruote girevoli	800 x 660 x h1150 mm	530 x 730 x h910 mm	4	30 kg/livello	150 kg

2. Caratteristiche

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 40/B

R.E.A. AR-159122

P.IVA 11208251006

52010 Corsalone (AR) Italy

www.emme-italia.com

Capitale Sociale i.v.

+39 0575 511 320

info@emme-italia.com

€ 100.000,00



Caratteristiche	
Installazione	Indoor
Mezzo idoneo	Batterie al litio
Materiale	Materiale edilizio non infiammabile
Rivestimento	HPL
Colore struttura	Grigio
Colore porta	Arancione
Porte	2, doppia porta a battente
Chiusura	Maniglia a T con bloccaggio a 2 punti
Certificato TÜV Nord	44 780 23136701
Portata per ripiano	30 kg/livello
Energia ammessa A16-0008	3.021,2 Wh
Energia per ripiano A16-0008	1.510,6 Wh
Energia ammessa A16-0009	6.320 Wh
Energia per ripiano A16-0009	1.580 Wh
Impilabilità A16-0008	Triplo
Impilabilità A16-0009	No
Sollevabile con carrello elevatore	Sì
Materiale ripiani A16-0009	Acciaio verniciato a polvere
Segnalatore di fumo	Funzionamento a batterie
Segnale di avvertimento	Acustico
Garanzia	2 anni
Stato di montaggio	Montato

3. Indicazioni di utilizzo e movimentazione

Aspetto	Indicazione
Installazione	Installare indoor su superficie piana e stabile.
Carico	Rispettare la portata massima di 30 kg per livello.
Movimentazione	Entrambi i modelli sono sollevabili con carrello elevatore; A16-0009 è dotato di ruote girevoli.

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 40/B
R.E.A. AR-159122
P.IVA 11208251006

52010 Corsalone (AR) Italy
www.emme-italia.com
Capitale Sociale i.v.

+39 0575 511 320
info@emme-italia.com
€ 100.000,00

