

ARMADI BASIC PER RICARICA BATTERIE AL LITIO

Versioni monofase e trifase con quattro ripiani e ruote girevoli

Armadi indoor per lo stoccaggio e la ricarica di batterie al litio, realizzati in materiale edilizio non infiammabile con rivestimento HPL. Le due versioni condividono struttura, sistemi di sicurezza e capacità, differenziandosi per alimentazione elettrica e peso.

Sistema di scarico della pressione LockEX.

Sequenza di un incendio di batterie: Ancora prima dell'inizio della fuga termica si può verificare un'esplosione. Se la struttura dell'armadio cede o si aprono le porte, l'effetto di protezione può decadere immediatamente. Le fiamme si propagano indisturbate dalle celle e dai pacchetti di batterie all'ambiente circostante.

La soluzione: Sistema **LockEX** è un meccanismo basato su molle inserito nel bloccaggio delle porte che gestisce in modo efficace la pressione di esplosione derivante dai gas infiammabili all'interno dell'armadio. Questa tecnologia "NO BANG" garantisce il mantenimento della protezione.

CODICI

A16-0012 / A16-0013

DIMENSIONI ESTERNE

800 x 660 x h1150 mm

ALIMENTAZIONE

230 V monofase / 400 V trifase

RIPIANI

4

IMMAGINI PRODOTTO



A16-0012 - Monofase



A16-0013 - Trifase

1. Dati tecnici principali

Codice	Descrizione	Alimentazione	Potenza max.	Spina	Prese	Peso
A16-0012	Armadio BASIC monofase	230 V	3.500 W (16 A)	Schuko	2 x 9	152 kg
A16-0013	Armadio BASIC trifase	400 V	2 x 3.500 W (16 A)	CEE 16 A	2 x 9	153 kg

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 40/B
R.E.A. AR-159122
P.IVA 11208251006

52010 Corsalone (AR) Italy
www.emme-italia.com
Capitale Sociale i.v.

+39 0575 511 320
info@emme-italia.com
€ 100.000,00



1. Dati tecnici principali

Caratteristiche comuni	
Dimensioni esterne	800 x 660 x h1150 mm
Dimensioni interne	530 x 730 x h910 mm
Installazione	Indoor
Mezzo idoneo	Batterie al litio
Materiale	Materiale edilizio non infiammabile
Rivestimento	HPL
Colore struttura / porte	Grigio / arancione
Porte	2, doppia porta a battente
Chiusura	Maniglia a T con bloccaggio a 2 punti
Ruote	Ruote girevoli
Ventilazione meccanica	Sì
Interruttore contatto porta	Sì
Frequenza	50/60 Hz
Rumore ventilatore	33 dB(A)
Energia ammessa	6.320 Wh
Energia per ripiano	1.580 Wh
Ripiani	4; numero di ripiani 3
Portata per ripiano	30 kg/livello
Materiale ripiano	Acciaio verniciato a polvere
Segnalatore di fumo	Funzionamento a batterie
Rilevamento temperatura	Fusibile termico
Segnale di avvertimento	Acustico
Certificato TÜV Nord	44 780 23136701
Impilabile	No
Sollevabile con carrello elevatore	Sì
Garanzia	2 anni
Stato di montaggio	Montato

2. Indicazioni di utilizzo e movimentazione

Aspetto	Indicazione
Alimentazione	Collegare la versione A16-0012 a 230 V e la versione A16-0013 a 400 V, secondo la spina prevista.
Carico	Rispettare la portata massima di 30 kg per livello.
Movimentazione	Gli armadi sono dotati di ruote girevoli e sono sollevabili con carrello elevatore.

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 40/B
R.E.A. AR-159122
P.IVA 11208251006

52010 Corsalone (AR) Italy
www.emme-italia.com
Capitale Sociale i.v.

+39 0575 511 320
info@emme-italia.com
€ 100.000,00



EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 40/B
R.E.A. AR-159122
P.IVA 11208251006

52010 Corsalone (AR) Italy
www.emme-italia.com
Capitale Sociale i.v.

+39 0575 511 320
info@emme-italia.com
€ 100.000,00

