

ARMADIO BASIC PER RICARICA BATTERIE AL LITIO

Versione monofase a sviluppo verticale con otto ripiani e piedini

Armadio indoor per lo stoccaggio e la ricarica di batterie al litio, realizzato in materiale edilizio non infiammabile con rivestimento HPL. La configurazione comprende quattro porte, ventilazione meccanica, rilevamento della temperatura, segnalatore di fumo e segnale acustico.

Sistema di scarico della pressione LockEX.

Sequenza di un incendio di batterie: Ancora prima dell'inizio della fuga termica si può verificare un'esplosione. Se la struttura dell'armadio cede o si aprono le porte, l'effetto di protezione può decadere immediatamente. Le fiamme si propagano indisturbate dalle celle e dai pacchetti di batterie all'ambiente circostante.

La soluzione: Sistema **LockEX** è un meccanismo basato su molle inserito nel bloccaggio delle porte che gestisce in modo efficace la pressione di esplosione derivante dai gas infiammabili all'interno dell'armadio. Questa tecnologia "NO BANG" garantisce il mantenimento della protezione.

CODICE
A16-0014

DIMENSIONI
800 x 660 x h2130 mm

ALIMENTAZIONE
230 V monofase

RIPIANI
8

IMMAGINI PRODOTTO



EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 40/B
R.E.A. AR-159122
P.IVA 11208251006

52010 Corsalone (AR) Italy
www.emme-italia.com
Capitale Sociale i.v.

+39 0575 511 320
info@emme-italia.com
€ 100.000,00





1. Dati tecnici principali

Codice	Descrizione	Dimensioni esterne	Dimensioni interne/modulo	Ripiani	Portata/ripiano	Peso
A16-0014	Armadio BASIC monofase per ricarica batterie	800 x 660 x h2130 mm	530 x 730 x h910 mm	8	30 g/livello	330

2. Caratteristiche

Caratteristiche	
Installazione	Indoor
Mezzo idoneo	Batterie al litio
Materiale	Materiale edilizio non infiammabile
Rivestimento	HPL
Colore struttura / porte	Grigio / arancione
Porte	4, doppia porta a battente
Chiusura	Maniglia a T con bloccaggio a 2 punti
Base	Con piedini
Tensione di esercizio	230 V
Potenza elettrica massima	3.500 W (16 A)
Frequenza	50/60 Hz
Rumore ventilatore	33 dB(A)
Spina	Schuko

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 40/B
R.E.A. AR-159122
P.IVA 11208251006

52010 Corsalone (AR) Italy
www.emme-italia.com
Capitale Sociale i.v.

+39 0575 511 320
info@emme-italia.com
€ 100.000,00



Numero prese	4 x 9
Ventilazione meccanica	Sì
Interruttore contatto porta	Sì
Energia ammessa	12.640 Wh
Energia per ripiano	1.580 Wh
Ripiani	8
Portata per ripiano	30 kg/livello
Materiale ripiano	Acciaio verniciato a polvere
Segnalatore di fumo	Funzionamento a batterie
Rilevamento temperatura	Fusibile termico
Segnale di avvertimento	Acustico
Impilabile	No
Sollevabile con carrello elevatore	Sì
Garanzia	2 anni
Stato di montaggio	Montato

3. Indicazioni di utilizzo e movimentazione

Aspetto	Indicazione
Alimentazione	Collegare l'armadio a 230 V mediante spina Schuko.
Carico	Rispettare la portata massima di 30 kg per livello.
Movimentazione	L'armadio è dotato di piedini ed è sollevabile con carrello elevatore.

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 40/B
R.E.A. AR-159122
P.IVA 11208251006

52010 Corsalone (AR) Italy
www.emme-italia.com
Capitale Sociale i.v.

+39 0575 511 320
info@emme-italia.com
€ 100.000,00

