

ARMADIO PREMIUM PLUS PER RICARICA BATTERIE AL LITIO

Versione monofase con due ripiani e piedini impilabili

Armadio indoor PREMIUM PLUS per lo stoccaggio e la ricarica di batterie al litio, realizzato in materiale edilizio non infiammabile con rivestimento HPL. La dotazione comprende sistema LockEX 2.0, display, sensore di temperatura, estensione allarme e contatto a potenziale zero.

Sequenza di un incendio di batterie: Ancora prima dell'inizio della fuga termica si può verificare un'esplosione. Se la struttura dell'armadio cede o si aprono le porte, l'effetto di protezione può decadere immediatamente. Le fiamme si propagano indisturbate dalle celle e dai pacchetti di batterie all'ambiente circostante.

La soluzione: Sistema **LockEX** è un meccanismo basato su molle inserito nel bloccaggio delle porte che gestisce in modo efficace la pressione di esplosione derivante dai gas infiammabili all'interno dell'armadio. Questa tecnologia "NO BANG" garantisce il mantenimento della protezione.

CODICE
A16-0022

DIMENSIONI
890 x 660 x h620 mm

ALIMENTAZIONE
230 V monofase

RIPIANI
2

IMMAGINI PRODOTTO



EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 40/B
R.E.A. AR-159122
P.IVA 11208251006

52010 Corsalone (AR) Italy
www.emme-italia.com
Capitale Sociale i.v.

+39 0575 511 320
info@emme-italia.com
€ 100.000,00





1. Dati tecnici principali

Codice	Descrizione	Dimensioni esterne	Dimensioni interne	Ripiani	Portata/ripiano	Peso
A16-0022	Armadio PREMIUM PLUS monofase per ricarica batterie	890 x 660 x h620 mm	530 x 730 x h450 mm	2	30 kg/livello	89 kg

2. Caratteristiche

Caratteristiche	
Installazione	Indoor
Mezzo idoneo	Batterie al litio
Materiale	Materiale edilizio non infiammabile
Rivestimento	HPL
Colore struttura / porte	Grigio / arancione
Porte	2, doppia porta a battente
Chiusura	Maniglia a T con bloccaggio a 2 punti
Sistema di scarico pressione	LockEX 2.0
Base	Piedini impilabili
Tensione di esercizio	230 V
Potenza elettrica massima	3.500 W (16 A)
Frequenza	50/60 Hz
Rumore ventilatore	33 dB(A)
Spina	Schuko
Numero prese	1 x 9

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 40/B
R.E.A. AR-159122
P.IVA 11208251006

52010 Corsalone (AR) Italy
www.emme-italia.com
Capitale Sociale i.v.

+39 0575 511 320
info@emme-italia.com
€ 100.000,00



Ventilazione meccanica	Sì
Interruttore contatto porta	Sì
Contatto a potenziale zero	Sì
Energia ammessa	3.021,2 Wh
Energia per ripiano	1.510,6 Wh
Ripiani	2; numero di ripiani 1
Portata per ripiano	30 kg/livello
Materiale ripiano	Acciaio verniciato a polvere
Segnalatore di fumo	Alimentato a corrente elettrica
Rilevamento temperatura	Sensore di temperatura
Display	Sì
Estensione allarme	Sì
Segnale di avvertimento	Acustico
Certificato TÜV Nord	44 780 23136701
Impilabile	Triplo
Sollevabile con carrello elevatore	No
Garanzia	2 anni
Stato di montaggio	Montato

3. Indicazioni di utilizzo e movimentazione

Aspetto	Indicazione
Alimentazione	Collegare l'armadio a 230 V mediante spina Schuko.
Carico	Rispettare la portata massima di 30 kg per livello.
Movimentazione	L'armadio è dotato di piedini impilabili ed è sollevabile con carrello elevatore.

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 40/B
R.E.A. AR-159122
P.IVA 11208251006

52010 Corsalone (AR) Italy
www.emme-italia.com
Capitale Sociale i.v.

+39 0575 511 320
info@emme-italia.com
€ 100.000,00

