

ARMADIO DI SICUREZZA PER BATTERIE AGLI IONI DI LITIO

VERSIONE PREMIUM

Armadio di sicurezza per lo stoccaggio e la ricarica di batterie agli ioni di litio, dotato di ruote girevoli e dispositivi di rilevazione e allarme.

CODICE

A16-0018

ENERGIA AMMESSA

6320 Wh

POTENZA MAX.

2 x 3500 W (16 A)

DIMENSIONI

95 x 66 x 115 cm

IMMAGINE PRODOTTO



1. Dati identificativi

Prodotto	Armadio di sicurezza per batterie agli ioni di litio
Versione	Premium
Codice interno	A16-0018
Dimensioni esterne	95 x 66 x 115 cm
Dimensioni interne per modulo	53 x 73 x 91 cm
Peso	153 kg
Installazione	Per interni
Energia ammessa	6320 Wh
Energia ammessa per ripiano	1580 Wh

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 40/B
R.E.A. AR-159122
P.IVA 11208251006

52010 Corsalone (AR) Italy
www.emme-italia.com
Capitale Sociale i.v.

+39 0575 511 320
info@emme-italia.com
€ 100.000,00



Prodotto	Armadio di sicurezza per batterie agli ioni di litio
Mezzi idonei	Batterie al litio
Certificato TÜV Nord	44 780 23136701

2. Caratteristiche di sicurezza e prestazioni

Elemento	Descrizione tecnica
Protezione incendio ed esplosione	Configurazione specifica per lo stoccaggio e la ricarica di batterie agli ioni di litio.
Prova standardizzata	Prova di incendio batterie secondo la scheda standard VDMA 24994:2024-08, Capitolo 4.3.
Capacità energetica	Stoccaggio e ricarica di batterie agli ioni di litio fino a 6 kWh; energia ammessa dichiarata 6320 Wh.
Contenimento	Resiste agli incendi di batterie e impedisce la fuoriuscita di fiamme e scintille.
Sistema modulare	Combinabile e impilabile con altri modelli della stessa serie.
Scarico della pressione	Sistema brevettato per lo scarico della pressione.
Ripiani anti-propagazione	Impediscono la propagazione di incendi tra i singoli ripiani.
Integrazione allarme	Collegabile ai sistemi di allarme antincendio.
Estrazione aria	Possibilità di collegamento a un sistema di estrazione aria DN 100 mm.

3. Dati tecnici

Materiale	Materiale edilizio non infiammabile
Rivestimento	HPL
Colore contenitore	Grigio
Colore porta	Arancione
Versione porta	Doppia porta a battente
Chiusura	Maniglia a T con bloccaggio a 2 punti
Tensione / frequenza	400 V / 50-60 Hz
Potenza elettrica massima	2 x 3500 W (16 A)
Spina	CEE 16 A
Rumore ventilatore	33 dB(A)
Ventilazione meccanica	Sì
Portata per ripiano	30 kg per livello

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 40/B
R.E.A. AR-159122
P.IVA 11208251006

52010 Corsalone (AR) Italy
www.emme-italia.com
Capitale Sociale i.v.

+39 0575 511 320
info@emme-italia.com
€ 100.000,00



SCHEDA TECNICA

Cod. A16-0018

Materiale	Materiale edilizio non infiammabile
Impilabilità	No
Sollevabile con carrello elevatore	Sì
Stato di montaggio	Montato
Garanzia	2 anni

4. Allestimento

Elemento	Descrizione tecnica
Movimentazione	Ruote girevoli
Numero porte	2
Interruttore di contatto porta	Sì
Numero di prese	2 x 9
Contatto a potenziale zero	Sì
Ripiani complessivi	4
Numero di ripiani	3
Materiale ripiano	Acciaio verniciato a polvere
Rilevazione fumo	Segnalatore di fumo alimentato a corrente elettrica
Rilevazione temperatura	Fusibile termico
Segnale di avvertimento	Acustico

5. Logistica

Dimensioni imballaggio	120 x 80 x 130 cm
Unità per cartone	1
Unità per pallet	1
Dimensioni pallet	120 x 80 x 130 cm
Peso della spedizione	175 kg
Tipo di trasporto	Merci a colli

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 40/B
R.E.A. AR-159122
P.IVA 11208251006

52010 Corsalone (AR) Italy
www.emme-italia.com
Capitale Sociale i.v.

+39 0575 511 320
info@emme-italia.com
€ 100.000,00

