

CONTAINER PER STOCCAGGIO DI CISTERNETTE

CONTAINER PER STOCCAGGIO DI 6 CISTERNETTE DA 1000Lt

Struttura in acciaio al carbonio zincato

Soluzione per lo stoccaggio di cisternette su scaffalatura, con vasca stagna di raccolta, pavimento in grigliato e aerazione naturale. Le caratteristiche riportate sono quelle della documentazione tecnica del costruttore.

CODICE
A13-0030**INGOMBRO MASSIMO**
4100 x 1680 x h 3500 mm**CAPACITA' VASCA**
2200 Lt**STOCCAGGIO**
N. 6 cisternette da
1000Lt su scaffale**IMMAGINE DEL PRODOTTO***** Verniciatura disponibile su richiesta****EMME ANTINCENDIO S.r.l**

Via del Molino, 40 - 40/B

R.E.A. AR-159122

P.IVA 11208251006

52010 Corsalone (AR) Italy

www.emme-italia.com

Capitale Sociale i.v.

+39 0575 511 320

info@emme-italia.com

€ 100.000,00



1. DATI TECNICI PRINCIPALI

CARATTERISTICA	SPECIFICA
Codice prodotto	A13-0030
Dimensioni max ingombro	4100 x 1680 x 3500 H mm
Dimensioni base	4000 x 1580 x 3500 H mm
Capacità minima vasca di raccolta	2200 Lt
Portata pavimento in grigliato	1000 kg/m ²
Peso teorico container a vuoto	1230 kg
Capacità di stoccaggio	N. 6 cisternette su scaffale
Pareti e copertura	Acciaio al carbonio zincato e grecato • reazione al fuoco classe A1 (non infiammabile)
Porta	N. 1 porta a TRE ante scorrevoli in acciaio al carbonio zincato e grecato • classe A1 (non infiammabile)
Passaggio utile porta	1200+1200+1200 x 1350+1350 H mm
Scaffalatura	luce mm 3600 – Portata 3300 Kg

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

- Predisposizione per fissaggio al suolo con tasselli (fissaggio a terra a cura e carico utilizzatore).
- Movimentazione con carrello elevatore dotato di prolungamento forche e di portata adeguata (esclusivamente a container vuoto); oppure movimentazione con gru con aggancio dal basamento (esclusivamente a container vuoto).
- Slitte continue da mm 80 di appoggio al suolo, della stessa larghezza del container, ad idoneo interasse per maggiore stabilità e migliore messa a livello.
- Pavimento in grigliato zincato a caldo, maglia mm 34 x 76, piatto mm 25 x 2, in acciaio al carbonio.
- N°2 griglie in alluminio a lamelle fisse + rete antinsetto
- Vasca stagna di raccolta in acciaio al carbonio zincato, spessore mm 2,0.
- Immatricolazione e verifica di collaudo con prova idraulica effettuata a pieno carico sulle 48 ore consecutive, a pressione atmosferica e temperatura ambiente.

2. CARATTERISTICHE E REQUISITI

- Aerazione naturale, a norme D.M. 18/05/95, con griglie in alluminio a lamelle fisse con rete antinsetto, dimensioni pari a 1/30 della superficie in pianta, posizionate in modo speculare.
- Gronde e pluviali (fino a terra) in profilato zincato verniciato; i pluviali in tubolare sono saldati al tetto e vasca per irrigidimento container.
- Angolari, profilo tetto e profili a “U” di contenimento pareti in lamiera zincata.
- Saldature trattate con spray zincante al 98%.

CONFORMITA'

- Piano di controllo della produzione certificato come previsto dalla Norma UNI EN 1090-1, metodo 1,3a/3b, classe di esecuzione EXC 3 (DOP da richiedere in fase d'offerta).
- Processi di saldatura in accordo alla UNI EN ISO 3834-2:2021, in quanto rispettati in base alla UNI EN 1090-1, metodo 1,3a / 3b.
- Sistema di gestione per la qualità certificato secondo UNI EN ISO 9001:2015.
- Qualificazione dei saldatori secondo UNI EN ISO 9606-1:2017.

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 40/B

R.E.A. AR-159122

P.IVA 11208251006

52010 Corsalone (AR) Italy

www.emme-italia.com

Capitale Sociale i.v.

+39 0575 511 320

info@emme-italia.com

€ 100.000,00



- Qualificazione dei processi di saldatura secondo UNI EN ISO 15614-1:2019.
- Sistema di gestione per la salute e la sicurezza certificato secondo UNI ISO 45001:2018.

MOVIMENTAZIONE

Movimentazione con carrello elevatore dotato di prolungamento forche e portata adeguata oppure con gru con aggancio dal basamento; in entrambi i casi esclusivamente a container vuoto.

DOCUMENTAZIONE FORNITA

- Dichiarazione tenuta stagna della vasca come previsto dalla norma.
- Dichiarazione che l'aerazione naturale (griglie) è pari a 1/30 dell'area in pianta.
- Dichiarazione portata pavimento in grigliato pari a 1000 kg/m².
- Dichiarazione per le saldature: piano di controllo della produzione sotto sorveglianza, saldatori qualificati a norma EN 9606-1:2017, processo di saldatura a norma UNI EN ISO 15614-1:2019, sistema qualità certificato UNI EN ISO 9001:2015.
- Manuale d'uso e manutenzione container.
- Manuale d'uso e manutenzione scaffali (ove presente).
- Certificato classe A1 per acciaio al carbonio zincato.

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 40/B
R.E.A. AR-159122
P.IVA 11208251006

52010 Corsalone (AR) Italy
www.emme-italia.com
Capitale Sociale i.v.

+39 0575 511 320
info@emme-italia.com
€ 100.000,00

