

FUSTO OMOLOGATO IN HDPE DA 220 LT AD APERTURA PARZIALE

Fusto industriale in polietilene ad alta densità e alto peso molecolare, progettato per il contenimento e il trasporto di liquidi compatibili. La configurazione ad apertura parziale è dotata di due bocchelli superiori e tappi con guarnizioni dedicate.

CAPACITÀ NOMINALE: 222 Lt

DIMENSIONI: Ø 580 x h935 mm

OMOLOGAZIONE: UN 1H1/Y1,9/200/...



1 DATI TECNICI PRINCIPALI

CARATTERISTICA	VALORE
Tipologia	Fusto in plastica ad apertura parziale
Tipo imballaggio	1H1
Capacità nominale	222 Lt
Materiale corpo	Polietilene ad alta densità e alto peso molecolare (HDPE HMW)
Peso corpo	8,00 kg
Diametro massimo	580 mm
Altezza	935 mm
Diametro bocchelli	52,5 mm
Interasse bocchelli	410 mm
Colorazione	Pigmento blu
Idoneità alimentare	Sì

2 CHIUSURE E CONFIGURAZIONE

CARATTERISTICA	VALORE
Tappi	2 tappi T-S 2 pollici da 25 g
Guarnizioni tappi	PE HD HMW
Apertura	Parziale, con due bocchelli superiori
Accatastamento a 25 °C	1 + 2 con densità 1,4 kg/L; 1 + 1 con densità 1,8 kg/L

3 OMOLOGAZIONE E CONFORMITÀ

CARATTERISTICA	VALORE
Omologazione	UN 1H1/Y1,9/200/...
Conformità normative	ADR / RID / IMDG / ICAO
Liquidi standard indicati	Acido acetico; miscela di idrocarburi; soluzione bagnante; acido nitrico 55%; n-butilacetato; acqua

4 INDICAZIONI PER L'UTILIZZO

Compatibilità	Verificare sempre la compatibilità del liquido con il materiale del fusto, dei tappi e delle guarnizioni prima del riempimento.
Chiusura	Controllare il corretto posizionamento e serraggio dei tappi e l'integrità delle guarnizioni prima della movimentazione o del trasporto.
Movimentazione e stoccaggio	Rispettare le condizioni di accatastamento, la densità del liquido e le prescrizioni applicabili al contenuto e al trasporto.

5 NOTA TECNICA

L'idoneità al contatto con alimenti non garantisce automaticamente la compatibilità organolettica con il prodotto contenuto. La verifica della compatibilità e delle condizioni d'impiego resta a carico dell'utilizzatore.