

SCHEDA TECNICA

Cod. A01-0001 / A01-0002

POLVERE OLIO-SELETTIVA IDROREPELLENTE

Assorbente idrorepellente in polvere o granulo

Assorbente studiato per oli, grassi, benzina, gasolio, vernici e prodotti chimici. Assorbe l'olio anche in presenza di acqua, formando grumi facilmente recuperabili e mantenendo proprietà idrorepellenti.



1. Dati identificativi

Prodotto	Assorbente olio-selettivo idrorepellente	Aspetto	Polvere / granulo
Applicazione	Oli, grassi, benzina, gasolio, vernici e prodotti chimici	Funzione	Assorbimento selettivo su acqua
Caratteristica principale	Idrorepellente: non assorbe acqua	Comportamento in acqua	Galleggia anche se saturo di olio
Uso	Bonifiche ecologiche ambientali e interventi su sversamenti	Composizione	Costituito al 100% da poliuretano riciclato

2. Formati disponibili

Codice	Descrizione	Aspetto	Formato	Assorbimento indicativo
A01-0001	Polvere olio-selettiva	Polvere	Sacco 6,8 kg	45 L/sacco
A01-0002	Polvere olio-selettiva	Granulo	Sacco 16 kg	60 L/sacco

3. Caratteristiche del prodotto

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 40/B

R.E.A. AR-159122

P.IVA 11208251006

52010 Corsalone (AR) Italy

www.emme-italia.com

Capitale Sociale i.v.

+39 0575 511 320

info@emme-italia.com

€ 100.000,00



Elemento	Descrizione tecnica
Idrorepellenza	Non assorbe l'acqua in caso di pioggia ed è in grado di separare l'olio dall'acqua.
Recupero del contaminante	Assorbe l'olio anche in acqua formando grumi facilmente recuperabili. Separa l'olio dall'acqua rendendola limpida e decontaminata al 95%.
Galleggiamento	Galleggia in acqua anche quando saturo di olio.
Tenuta del liquido	Trattiene l'olio anche se il materiale viene pressato.
Sicurezza operativa	Antiderapante: non aderisce alle scarpe e alle ruote degli automezzi. Aderenza inalterata della superficie stradale (MPA NRV)
Pulizia e gestione	Non produce fanghi, non solidifica e può sostituire segatura, stracci e detersivi.

4. Modalità di utilizzo, raccolta e smaltimento

Utilizzo: spargere il prodotto direttamente sullo sversamento, come una comune segatura, distribuendolo in modo uniforme. Attendere l'assorbimento, raccogliere i grumi o il materiale saturo e completare la pulizia della superficie.

Smaltimento: gestire il materiale saturo secondo la normativa applicabile alla sostanza assorbita e alle procedure aziendali. Per merito del suo peso minimo e del suo potere assorbente si risparmia fino a 2/3 del costo di smaltimento.

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 40/B
R.E.A. AR-159122
P.IVA 11208251006

52010 Corsalone (AR) Italy
www.emme-italia.com
Capitale Sociale i.v.

+39 0575 511 320
info@emme-italia.com
€ 100.000,00

