

## SERBATOI PER TRASPORTO DIESEL OMOLOGATI ADR

**HDPE 620 Lt e 980 Lt con elettropompa e pistola automatica**

Serbatoi mobili in polietilene a parete singola, omologati ADR per il trasporto di diesel. Completati di coperchio protettivo, elettropompa 12 V, tubo di erogazione e pistola automatica. I due modelli condividono la struttura per la movimentazione e si differenziano per capacità, ingombri e prestazioni dell'impianto di erogazione.

**CODICI**  
A14-0004 / A14-0005

**CAPACITÀ**  
620 Lt / 980 Lt

**OMOLOGAZIONE**  
ADR

### IMMAGINI PRODOTTO



### 1. Modelli disponibili

| Codice          | Descrizione                                                               | Dimensioni             | Capacità | Peso   |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|--------|
| <b>A14-0004</b> | Serbatoio trasporto diesel ADR, HDPE, con pompa 12 V e pistola automatica | 1180 x 800 x h1030 mm  | 620 Lt   | 48 kg  |
| <b>A14-0005</b> | Serbatoio trasporto diesel ADR, HDPE, con pompa 12 V e pistola automatica | 1270 x 1070 x h1120 mm | 980 Lt   | 112 kg |

#### EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 40/B  
R.E.A. AR-159122  
P.IVA 11208251006

52010 Corsalone (AR) Italy  
www.emme-italia.com  
Capitale Sociale i.v.

+39 0575 511 320  
info@emme-italia.com  
€ 100.000,00



| Caratteristiche          |                                                                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Materiale                | LLDPE, parete singola                                           |
| Colore                   | Contenitore grigio con coperchio arancione                      |
| Utilizzo / installazione | Mobile / trasporto                                              |
| Omologazione             | ADR per il trasporto                                            |
| Controllo periodico      | Ogni 2 anni e mezzo, secondo ADR 6.5.4.4.1 b) e 6.5.4.4.2 b)    |
| Pompa A14-0004           | Elettropompa 12 V, portata massima 40 L/min                     |
| Pompa A14-0005           | Elettropompa 12 V, portata massima 85 L/min                     |
| Tubo A14-0004            | 4 m, DN 19                                                      |
| Tubo A14-0005            | 4 m, DN 25                                                      |
| Pistola                  | Automatica per diesel; Fastfill sul modello 980 Lt              |
| Cavo alimentazione       | 4 m con morsetti batteria                                       |
| Coperchio                | Integrato e ribaltabile                                         |
| Movimentazione           | Maniglie e prese per forche; occhielli per sollevamento con gru |
| Ancoraggio               | Incavi e occhielli integrati per fissaggio con cinghie          |
| Impilabilità             | A14-0004: sì, a contenitore vuoto   A14-0005: no                |
| Garanzia                 | 2 anni                                                          |
| Certificazione A14-0005  | ADR BAM 15150-CEMO6/0/1268                                      |

| Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Serbatoi in polietilene a parete singola omologati ADR per il trasporto del diesel.</li> <li>• Pompa 12 V con pistola automatica e tubo di erogazione da 4 m.</li> <li>• Coperchio integrato, bocca di carico con tappo a vite da 2 pollici e sfiato integrato a doppio effetto.</li> <li>• Supporto integrato per la pistola di erogazione.</li> <li>• Maniglie, prese per carrello elevatore e occhielli superiori per la movimentazione.</li> <li>• Incavi e occhielli dedicati al fissaggio mediante cinghie durante il trasporto.</li> <li>• Compatibilità: diesel, biodiesel, HVO e olio combustibile.</li> <li>• Omologato ADR per il trasporto. Controllo periodico ogni 2 ½ anni (vedi ADR 6.5.4.4.1 b e ADR 6.5.4.4.2 b). ***</li> </ul> |
| *** Si prega di osservare che l'omologazione per il trasporto di tutti gli IBC in plastica è limitata a 5 anni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## 2. Indicazioni di utilizzo e movimentazione

| Aspetto        | Indicazione                                                                                                         |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trasporto      | Utilizzare nel rispetto dell'omologazione ADR, delle condizioni di impiego e delle procedure aziendali applicabili. |
| Rifornimento   | Verificare alimentazione, collegamenti, tubo e pistola automatica prima dell'erogazione.                            |
| Movimentazione | Movimentare mediante le prese e gli occhielli previsti e assicurare il serbatoio con cinghie durante il trasporto.  |

### EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 40/B  
R.E.A. AR-159122  
P.IVA 11208251006

52010 Corsalone (AR) Italy  
www.emme-italia.com  
Capitale Sociale i.v.

+39 0575 511 320  
info@emme-italia.com  
€ 100.000,00

