

SERBATOIO TRASPORTABILE DIESEL ADR A DOPPIA CAMERA

LLDPE 980 Lt con elettropompa 12 V

Serbatoio mobile compatto a doppia parete con vasca di raccolta integrata, progettato per il trasporto e lo stoccaggio del diesel. Completo di elettropompa ad alta portata, pistola automatica, coperchio lucchettabile e dispositivi di controllo.

CODICE
A14-0011

CAPACITÀ
980 Lt

ALIMENTAZIONE
12 V DC

POMPA
max 85 L/min

IMMAGINE PRODOTTO



1. Dati tecnici principali

Codice	Descrizione	Dimensioni	Capacità	Peso
A14-0011	Serbatoio trasportabile diesel ADR a doppia camera con pompa 12 V e pistola automatica	1300 x 1120 x h1180 mm	980 Lt	123 kg

Caratteristiche

Struttura	Doppia parete in LLDPE con vasca di raccolta integrata
Materiale / rivestimento	LLDPE / LLDPE, non rivestito
Colore	Contenitore grigio con coperchio arancione
Utilizzo / installazione	Fisso + mobile / trasporto
Azionamento pompa	Elettropompa 12 V DC
Portata massima	85 L/min
Tubo di erogazione	4 m, DN 25
Pistola erogatrice	Automatica Fastfill

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 40/B
R.E.A. AR-159122
P.IVA 11208251006

52010 Corsalone (AR) Italy
www.emme-italia.com
Capitale Sociale i.v.

+39 0575 511 320
info@emme-italia.com
€ 100.000,00



Cavo alimentazione	4 m con morsetti polo
Coperchio	Integrato e lucchettabile
Indicatore di livello	Meccanico
Indicatore perdite	Ottico
Collegamento cisterna	Tappo serbatoio da 2 pollici
Movimentazione	Prese per carrello elevatore e maniglie integrate
Impilabilità	Sì
Garanzia	5 anni
Stato di montaggio	Montato

Descrizione
• Serbatoio a doppia parete con vasca di raccolta integrata.
• Omologato ADR per il trasporto e certificato anche per lo stoccaggio.
• Elettropompa 12 V ad alta portata, fino a 85 L/min.
• Tubo di erogazione DN 25 da 4 m e pistola automatica Fastfill.
• Coperchio lucchettabile, indicatore di livello meccanico e indicatore ottico di perdite.
• Bocca di carico con tappo a vite da 2 pollici e sfiato integrato.
• Prese per carrello elevatore, maniglie integrate e struttura impilabile.
• Certificazioni: DIBt Z-40.21-589, ADR BAM 15813-6/0/1268, EN 13341.

2. Indicazioni di utilizzo e movimentazione

Aspetto	Indicazione
Trasporto	Utilizzare nel rispetto dell'omologazione ADR e delle condizioni previste per il trasporto del diesel.
Erogazione	Verificare alimentazione, tubo, pistola e dispositivi di controllo prima dell'utilizzo.
Movimentazione	Movimentare tramite le prese per forche integrate e utilizzare le maniglie solo secondo le condizioni previste.

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 40/B
R.E.A. AR-159122
P.IVA 11208251006

52010 Corsalone (AR) Italy
www.emme-italia.com
Capitale Sociale i.v.

+39 0575 511 320
info@emme-italia.com
€ 100.000,00

