

SERBATOIO DIESEL + ADBLUE OMOLOGATO PER TRASPORTO ADR

HDPE 850 / 100 Lt con doppia elettropompa 12 V

Serbatoio combinato mobile in LLDPE per il trasporto e l'erogazione di diesel e AdBlue. La configurazione integra due vani separati da 850 e 100 litri, due elettropompe 12 V e coperchio protettivo, con prese per carrello elevatore e occhielli per gru.

CODICE
A14-0007

CAPACITÀ
850 Lt diesel / 100 Lt AdBlue

DIMENSIONI
1270 x 1070 x h1120 mm

OMOLOGAZIONE
ADR

IMMAGINE PRODOTTO



1. Dati tecnici principali

Codice	Descrizione	Dimensioni	Capacità	Peso
A14-0007	Serbatoio combinato diesel / AdBlue per trasporto ADR, HDPE, con doppia pompa 12 V	1270 x 1070 x h1120 mm	850 / 100 Lt	126 kg

Caratteristiche

Materiale	LLDPE, parete singola
Rivestimento	Non rivestito
Colore	Contenitore grigio con coperchio arancione
Utilizzo / installazione	Mobile / trasporto
Capacità diesel	850 Lt

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 40/B
R.E.A. AR-159122
P.IVA 11208251006

52010 Corsalone (AR) Italy
www.emme-italia.com
Capitale Sociale i.v.

+39 0575 511 320
info@emme-italia.com
€ 100.000,00



Capacità AdBlue	100 Lt
Alimentazione	12 V DC con morsetti polo
Pompa diesel	Elettropompa, portata massima 85 L/min
Pompa AdBlue	Elettropompa, portata massima 25 L/min
Tubo diesel	4 m, DN 25
Pistola diesel	Automatica Fastfill
Tubo AdBlue	5 m, DN 19, da catalogo
Pistola AdBlue	Automatica, da catalogo
Cavo alimentazione	4 m
Coperchio	Incluso e lucchettabile
Movimentazione	Prese per carrello elevatore e occhielli per gru
Impilabilità	No
Garanzia	2 anni
Certificazione ADR	BAM 15247-CEMO6/0/1288

Descrizione
• Serbatoio combinato con vani separati per diesel e AdBlue. • Due elettropompe 12 V integrate: fino a 85 L/min per diesel e 25 L/min per AdBlue. • Pistola automatica Fastfill per diesel e pistola automatica per AdBlue. • Coperchio protettivo lucchettabile e supporti integrati per le pistole. • Prese per carrello elevatore, maniglie e occhielli per gru. • Incavi e occhielli integrati per il fissaggio con cinghie durante il trasporto. • Compatibilità: diesel, AdBlue, biodiesel, HVO e olio combustibile.

2. Indicazioni di utilizzo e movimentazione

Aspetto	Indicazione
Trasporto	Utilizzare nel rispetto dell'omologazione ADR, delle condizioni di impiego e delle procedure aziendali applicabili.
Erogazione	Verificare alimentazione, collegamenti, tubi e pistole, mantenendo separati i circuiti diesel e AdBlue.
Movimentazione	Movimentare mediante le prese per forche o gli occhielli per gru e assicurare il serbatoio con cinghie durante il trasporto.

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 40/B
R.E.A. AR-159122
P.IVA 11208251006

52010 Corsalone (AR) Italy
www.emme-italia.com
Capitale Sociale i.v.

+39 0575 511 320
info@emme-italia.com
€ 100.000,00

