

SERBATOI TRASPORTABILI PER ADBLUE

Versione 980 Lt in acciaio/HDPE con elettropompa 230 V

Serbatoio mobile per il trasporto e l'erogazione di AdBlue, con struttura combinata PE/acciaio, coperchio protettivo, avvolgitubo, elettropompa 230 V e strumentazione di controllo integrata.

CODICE
A15-0008

CAPACITÀ
980 Lt

INSTALLAZIONE
Trasporto

POMPA
230 V, max 30 L/min

IMMAGINE PRODOTTO



1. Dati tecnici principali

Codice	Descrizione	Dimensioni	Capacità	Peso
A15-0008	Serbatoio trasportabile AdBlue acciaio/HDPE con pompa e pistola automatica	1360 x 1150 x h1300 mm	980 Lt	380 kg

Caratteristiche

Materiale	PE / acciaio
Rivestimento	Non rivestito
Colore	Contenitore grigio con coperchio arancione
Utilizzo	Mobile
Luogo di installazione	Trasporto
Alimentazione	230 V, 50 Hz

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 40/B
R.E.A. AR-159122
P.IVA 11208251006

52010 Corsalone (AR) Italy
www.emme-italia.com
Capitale Sociale i.v.

+39 0575 511 320
info@emme-italia.com
€ 100.000,00



Azionamento	Elettropompa
Portata massima	30 L/min
Tubo di erogazione	8 m, DN 19
Avvolgitubo	Sì
Cavo alimentazione	5 m con spina Schuko
Flussometro	Digitale K24
Indicatore di livello	Meccanico
Indicatore perdite	Ottico
Riscaldamento	Sì
Impilabilità	Sì
Coperchio	Sì
Prese per carrello elevatore	Sì
Occhielli gru	Sì
Stato di montaggio	Montato
Garanzia	5 anni
Mezzo idoneo	AdBlue

Descrizione
• Struttura combinata PE/acciaio per impiego mobile. • Elettropompa 230 V, 50 Hz, con portata massima di 30 L/min. • Tubo di erogazione DN 19 da 8 m con avvolgitubo integrato. • Flussometro digitale K24 per il controllo dell'erogazione. • Indicatore meccanico di livello e indicatore ottico di eventuali perdite. • Sistema di riscaldamento integrato. • Coperchio protettivo, prese per carrello elevatore e occhielli per gru. • Struttura impilabile e fornita completamente montata.

2. Indicazioni di utilizzo e movimentazione

Aspetto	Indicazione
Trasporto	Assicurare il serbatoio al mezzo e rispettare le procedure applicabili al trasporto del prodotto.
Erogazione	Verificare alimentazione 230 V, avvolgitubo, pistola, flussometro e indicatori prima dell'utilizzo.
Movimentazione	Utilizzare le prese per carrello elevatore o gli occhielli per gru e movimentare il serbatoio in condizioni di sicurezza.

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 40/B
R.E.A. AR-159122
P.IVA 11208251006

52010 Corsalone (AR) Italy
www.emme-italia.com
Capitale Sociale i.v.

+39 0575 511 320
info@emme-italia.com
€ 100.000,00

