

SERBATOIO PER TRASPORTO DIESEL OMOLOGATO ADR

Acciaio / HDPE 980 Lt con elettropompa e pistola automatica

Serbatoio mobile ibrido con contenitore interno in polietilene e struttura esterna in acciaio laccato. Progettato per il trasporto e l'erogazione di diesel, è completo di elettropompa 12 V ad alta portata, tubo di erogazione DN 25 e pistola automatica.

CODICE
A14-0006

CAPACITÀ
980 Lt

DIMENSIONI
1360 x 1150 x h1180 mm

OMOLOGAZIONE
ADR

IMMAGINE PRODOTTO



1. Dati tecnici principali

Codice	Descrizione	Dimensioni	Capacità	Peso
A14-0006	Serbatoio trasporto diesel ADR, acciaio / HDPE, con pompa 12 V e pistola automatica	1360 x 1150 x h1180 mm	980 Lt	320 kg

Caratteristiche

Materiale	PE / acciaio
Rivestimento	Laccato
Colore	Contenitore grigio con coperchio arancione
Utilizzo / installazione	Mobile / trasporto
Alimentazione	12 V DC con cavo da 4 m e morsetti batteria
Pompa	Elettropompa ad alta portata, max 85 L/min
Tubo di erogazione	4 m, DN 25

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 40/B
R.E.A. AR-159122
P.IVA 11208251006

52010 Corsalone (AR) Italy
www.emme-italia.com
Capitale Sociale i.v.

+39 0575 511 320
info@emme-italia.com
€ 100.000,00



Pistola erogatrice	Automatica Fastfill
Coperchio	Incluso
Indicatore di livello	Meccanico
Indicatore visivo di perdite	Ottico
Collegamento cisterna	Tappo del serbatoio 2 1/2 pollici
Movimentazione	Prese per carrello elevatore e occhielli gru
Impilabilità	Sì
Garanzia	5 anni
Certificazione ADR	BAM 16062-CEMO6/2785/1487
Certificazione Svizzera	SM 345432

Descrizione
• Configurazione ibrida con serbatoio interno in polietilene e struttura esterna in acciaio. • Elettropompa 12 V con portata massima di 85 L/min. • Pistola automatica Fastfill e tubo DN 25 lungo 4 m. • Indicatore di livello meccanico e indicatore ottico di eventuali perdite. • Coperchio protettivo, prese per carrello elevatore e occhielli per gru. • Compatibilità dichiarata: diesel, biodiesel, HVO e olio combustibile. • Omologato ADR per il trasporto. Controllo periodico ogni 2 ½ anni (vedi ADR 6.5.4.4.1 b e ADR 6.5.4.4.2 b). ***
*** Si prega di osservare che l'omologazione per il trasporto di tutti gli IBC in plastica è limitata a 5 anni.

2. Indicazioni di utilizzo e movimentazione

Aspetto	Indicazione
Trasporto	Utilizzare nel rispetto dell'omologazione ADR, delle condizioni di impiego e delle procedure aziendali applicabili.
Rifornimento	Verificare alimentazione, collegamenti, tubo, pistola e indicatori prima dell'erogazione.
Movimentazione	Movimentare mediante le prese per forche o gli occhielli per gru previsti, usando attrezzature idonee.

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 40/B
R.E.A. AR-159122
P.IVA 11208251006

52010 Corsalone (AR) Italy
www.emme-italia.com
Capitale Sociale i.v.

+39 0575 511 320
info@emme-italia.com
€ 100.000,00

