

VASCHE DI CONTENIMENTO IN PE PER 1 IBC

Versioni senza griglia, con griglia in acciaio e con griglia in PE

Gamma di vasche di contenimento in LLDPE per lo stoccaggio di una cistern. Le tre configurazioni condividono capacità e portata e differiscono per il piano di appoggio e l'altezza complessiva. Struttura impilabile, non rivestita e predisposta per la movimentazione con carrello elevatore.

CODICI
A08-0095 / A08-0097

CAPACITÀ
1.100 Lt

PORTATA
1.500 kg

CONFIGURAZIONI
Senza griglia / acciaio / PE

IMMAGINI PRODOTTO



1. Dati tecnici principali

Codice	Descrizione	Materiale	Dimensioni	Capacità	Portata
A08-0095	Vasca PE per 1 IBC, senza griglia	LLDPE	1460 x 1170 x h850 mm	1.100 Lt	1.500 kg
A08-0096	Vasca PE per 1 IBC, griglia acciaio	LLDPE	1460 x 1170 x h870 mm	1.100 Lt	1.500 kg

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 40/B
R.E.A. AR-159122
P.IVA 11208251006

52010 Corsalone (AR) Italy
www.emme-italia.com
Capitale Sociale i.v.

+39 0575 511 320
info@emme-italia.com
€ 100.000,00



A08-0097	Vasca PE per 1 IBC, griglia PE	LLDPE	1460 x 1170 x h880 mm	1.100 Lt	1.500 kg
-----------------	-----------------------------------	-------	-----------------------	----------	----------

Caratteristiche	
Materiale	LLDPE
Colore contenitore	Nero
Rivestimento	Non rivestito
Installazione	Indoor
Stoccaggio	1 cisternetta IBC
Peso A08-0095	43 kg
Peso A08-0096	63 kg
Peso A08-0097	53 kg
Configurazione A08-0095	Senza griglia, con traversa di sostegno
Configurazione A08-0096	1 griglia in acciaio zincato
Configurazione A08-0097	1 griglia in PE
Sollevabile con carrello elevatore	Sì
Impilabilità	Sì
Stato di montaggio	Fornito in parti
Garanzia	1 anno
Certificazione DIBt	Z-40.22-564
Compatibilità	AdBlue, soluzioni, concime liquido, antigelo, detergente per vetri, sostanze chimiche, alcaline e acide e pesticidi

2. Indicazioni di utilizzo e movimentazione

Aspetto	Indicazione
Installazione	Posizionare in ambiente interno su una superficie piana, stabile e adeguata al carico.
Carico	Collocare una sola cisternetta IBC e non superare la portata di 1.500 kg.
Movimentazione	Utilizzare le predisposizioni per carrello elevatore nel rispetto delle procedure di sicurezza.

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 40/B
R.E.A. AR-159122
P.IVA 11208251006

52010 Corsalone (AR) Italy
www.emme-italia.com
Capitale Sociale i.v.

+39 0575 511 320
info@emme-italia.com
€ 100.000,00

