

VASCHE DI RACCOLTA IN VTR (vetroresina) CON GRIGLIA

Versioni per 1 e 2 fusti da 200 Lt

Vasche di raccolta in vetroresina rinforzata, complete di griglia in vetroresina (VTR). Soluzioni impilabili per lo stoccaggio indoor di fusti contenenti liquidi compatibili.

La vetroresina è un materiale composito fatto di fibre di vetro immerse in una matrice di resina. Offre un'elevata resistenza meccanica, leggerezza ed è immune alla ruggine. La vetroresina (VTR) ha un'eccellente resistenza alle sostanze chimiche e alla corrosione. A differenza dell'acciaio, non arrugginisce, non si ossida e non viene intaccata da correnti vaganti o ambienti salini.

CODICI
A08-0050 / A08-0051

CAPACITÀ
210 / 220 Lt

PORTATA
400 / 800 kg

GRIGLIA
VTR inclusa

IMMAGINI PRODOTTO



1. Dati tecnici principali

Codice	Descrizione	Dimensioni	Capacità	Portata
A08-0050	Vasca in VTR con griglia per 1 fusto	850 x 850 x h400 mm	210 Lt	400 kg
A08-0051	Vasca in VTR con griglia per 2 fusti	1280 x 850 x h290 mm	220 Lt	800 kg

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 40/B
R.E.A. AR-159122
P.IVA 11208251006

52010 Corsalone (AR) Italy
www.emme-italia.com
Capitale Sociale i.v.

+39 0575 511 320
info@emme-italia.com
€ 100.000,00



Caratteristiche	
Materiale vasca	VTR - vetroresina rinforzata
Materiale griglia	VTR
Colore contenitore	Grigio
Rivestimento	Non rivestito
Installazione	Indoor
Impilabilità	Sì
Sollevabile con carrello elevatore	No
Stato di montaggio	Montato
Garanzia	10 anni
Compatibilità	Diesel, AdBlue, HVO, olio combustibile, oli e olio esausto, soluzioni, concime liquido, acqua, antigelo, detergente per vetri, sostanze alcaline, sostanze acide e pesticidi.

Descrizione
• Vasca in VTR completa di griglia nello stesso materiale. • Configurazioni dedicate allo stoccaggio di 1 oppure 2 fusti da 200 Lt. • Struttura impilabile per ottimizzare trasporto e stoccaggio a vuoto. • Superficie non rivestita e colore grigio. • Destinata a installazione in ambienti interni.

2. Indicazioni di utilizzo e movimentazione

Aspetto	Indicazione
Installazione	Posizionare su una superficie piana e stabile in ambiente interno.
Carico	Rispettare il numero di fusti e la portata massima prevista per ciascun modello.
Movimentazione	Il prodotto <i>non</i> è predisposto per il sollevamento con carrello elevatore; movimentare a vuoto secondo procedure sicure.

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 40/B
R.E.A. AR-159122
P.IVA 11208251006

52010 Corsalone (AR) Italy
www.emme-italia.com
Capitale Sociale i.v.

+39 0575 511 320
info@emme-italia.com
€ 100.000,00

