

BENNE RIBALTABILI PORTAROTTAMI CON 4 RUOTE

Contenitore ribaltabile per carichi leggeri **Certificato CE**, con elevato angolo di sterzata, facile manovrabilità, maniglia di sgancio ergonomica, ed innovativo sistema di arresto anti-battuta per lo svuotamento.

Idoneo per utilizzo continuativo, e rinforzato frontalmente per una più lunga durata. Dotato di catena anti-sfilamento da collegare al carrello elevatore, e dispositivo per evitare lo sgancio accidentale. Elevato angolo di sterzata, maniglia di sgancio ergonomica, sistema di arresto anti-battuta e rinforzo frontale.

Le benne ribaltabili sono la soluzione ideale per la raccolta, il trasporto e lo scarico di rifiuti industriali, trucioli, sfridi e rottami in modo facile e sicuro. Grazie al design con ruote, compatto e anti-taglio ad elevata portata certificata possono essere inoltre movimentati agevolmente sia a mano che con muletto garantendo così sia la massima praticità e flessibilità di utilizzo da parte dell'operatore che la raccolta e lo scarico in sicurezza di grandi volumi di materiali.

Tutti i modelli sono disponibili in acciaio verniciato a polvere nei colori standard arancione, blu, grigio, verde, celeste. Su richiesta si realizzano in acciaio zincato, in acciaio inox e in acciaio verniciato di qualsiasi altro colore.

IMMAGINI PRODOTTO



EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 40/B
R.E.A. AR-159122
P.IVA 11208251006

52010 Corsalone (AR) Italy
www.emme-italia.com
Capitale Sociale i.v.

+39 0575 511 320
info@emme-italia.com
€ 100.000,00



1. Dati tecnici principali

Codice	Dimensioni A x B x C	Guide inforcazione	Capacità	Portata
A09-0042	1350 x 820 x h650 mm	180 x h60 mm	285 L	600 kg
A09-0043	1190 x 1070 x h935 mm	200 x h85 mm	400 L	1.000 kg
A09-0044	1175 x 1120 x h830 mm	200 x h85 mm	438 L	1.000 kg
A09-0045	1205 x 1260 x h1075 mm	200 x h85 mm	675 L	1.000 kg
A09-0046	1350 x 920 x h910 mm	180 x h60 mm	490 L	1.000 kg
A09-0047	1350 x 1070 x h1040 mm	180 x h60 mm	755 L	1.350 kg
A09-0048	1550 x 1070 x h1210 mm	180 x h60 mm	1.070 L	1.700 kg
A09-0049	1550 x 1320 x h1210 mm		1.320 L	2.000 Kg
A09-0050	1550 x 1550 x h1210 mm		1.610 L	2.000 Kg
A09-0051	1550 x 1950 x h1210 mm		2.040 L	2.000 Kg

2. Norme di utilizzo e manutenzione

Il possessore deve utilizzare i contenitori con la dovuta diligenza, provvedendo all'ordinaria manutenzione e a un controllo periodico dell'integrità e della planarità di ogni singola unità.

3. Verniciatura e colorazioni



I contenitori sono protetti mediante verniciatura a polvere poliestere termoindurente, applicata tramite impianto automatico robotizzato. Il processo garantisce un rivestimento uniforme, con buona adesione al supporto metallico e resistenza agli agenti atmosferici. Spessore del rivestimento: 80-100 µm. Controllo qualità e verifica dello spessore del rivestimento secondo norme tecniche di riferimento.

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 40/B
R.E.A. AR-159122
P.IVA 11208251006

52010 Corsalone (AR) Italy
www.emme-italia.com
Capitale Sociale i.v.

+39 0575 511 320
info@emme-italia.com
€ 100.000,00

