SCHEDA TECNICA

Cod. A11-0030

BIG BAG CON LINER IN LDPE PER RIFIUTI PERICOLOSI

910 x 910 x h1200 mm - portata 1000 kg

Big Bag omologato ***UN 13H3/Y*** progettato per il confezionamento e il trasporto su strada di merci pericolose solide, in conformità ai requisiti applicabili dell'ADR, nei limiti e alle condizioni previste dalla specifica omologazione.

Realizzato in tessuto di polipropilene, il sacco presenta una struttura flessibile ad alta resistenza, con rivestimento/liner interno e configurazione studiata per garantire il contenimento del prodotto durante le operazioni di riempimento, movimentazione e trasporto.

La configurazione 13H3 identifica un contenitore flessibile in plastica tessuta con rivestimento interno e fondo chiuso. La marcatura Y indica l'idoneità all'impiego con merci pericolose appartenenti ai gruppi di imballaggio II e III, secondo quanto previsto dalla specifica omologazione.

Il Big Bag è dotato di asole di sollevamento integrate, che consentono una movimentazione agevole mediante attrezzature idonee. La presenza di bocca di carico e/o bocca di scarico, in funzione della configurazione scelta, permette di ottimizzare le operazioni di riempimento e svuotamento.

L'impiego di un imballaggio omologato consente di gestire il trasporto ADR di materiali solidi pericolosi con un sistema di confezionamento appositamente sottoposto alle prove previste per la relativa tipologia di imballaggio, garantendo prestazioni adeguate alle condizioni di movimentazione e trasporto previste dall'omologazione.

CODICE
A11-0030

DIMENSIONI
910 x 910 x h1200 mm

PORTATA
1000 kg

IMMAGINE PRODOTTO

EMME ANTINCENDIO S.r.l
Via del Molino, 40 - 40/B
R.E.A. AR-159122
P.IVA 11208251006

52010 Corsalone (AR) Italy
www.emme-italia.com
Capitale Sociale i.v.

+39 0575 511 320
info@emme-italia.com
€ 100.000,00

1. Dati tecnici principali

Caratteristica	Valore
Tipologia	Saccone a pannelli
Certificazione imballo	UN13H3Y
Misura base esterna	91 x 91 cm
Altezza esterna	120 cm
Portata (SWL)	1000 kg
Fattore di sicurezza (SF)	6:1
Tessuto	PP non laminato con liner interno 125 gr/mq (±7%) Trattamento anti-UV scondo norma UNI EN ISO 21898
Sistema di apertura	Apertura totale con caramella H: 75 cm Tessuto: 70 gr/mq
Sistema di chiusura	Fondo piatto
Sollevamento	Nr. 4 bretelle cucite agli angoli H: 30 cm Colore blu
Cuciture	Doppia catenella
Liner	- Materiale: LDPE - Fissaggio: insufflaggio ad aria - Modello: circolare con fondo chiuso - Spessore: 50 micron
Tasca porta documenti	Nr. 1/A4-Verticale-Posizione centrale su lato stampato
Stampa	Nr. 2 lati "UN13H3/Y+R"

2. Caratteristiche del prodotto

Descrizione
• Idoneo per rifiuti pericolosi ove richiesto imballo certificato UN13H3Y.
• Liner interno in LDPE per contenimento aggiuntivo del materiale conferito.
• Quattro bretelle cucite agli angoli per sollevamento e movimentazione.

3. Indicazioni di utilizzo e movimentazione

Aspetto	Indicazione
Movimentazione	Utilizzare le quattro bretelle previste, rispettando la portata massima indicata e le procedure aziendali di sicurezza.
Stoccaggio	Conservare in luogo idoneo, asciutto e protetto da condizioni che possano danneggiare tessuto, cuciture, liner o accessori.
Impiego	Impiegare il big bag in funzione della tipologia di materiale raccolto e delle prescrizioni applicabili alla gestione del rifiuto o del materiale conferito.