SERBATOIO EROGATORE ORIZZONTALE MONOPARETE PER STOCCAGGIO ED EROGAZIONE GASOLIO

Omologato a norma di legge secondo il D.M. 31/7/34 Titolo I n. XVII. Approvato dal Ministero dell'Interno in conformità al D.M. 22/11/17.

Serbatoio cilindrico ad asse orizzontale in acciaio al carbonio, completo di bacino di contenimento al 110% e armadio metallico con sistema di erogazione.

CODICE
A14-0015

CAPACITÀ
3.172 Lt

IMMAGINE PRODOTTO



Emme Antincendio S.r.l.
Via del Molino, 40 - 40/B 52010 Corsalone (AR) Italy
+39 0575 511 320
R.E.A. AR-159122 www.emme-italia.com
info@emme-italia.com
P.IVA 11208251006 Capitale Sociale i.v. € 100.000,00

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

ACCREDIA L'ENTE DI ACCREDITAMENTO

1. Dati identificativi

Capacità nominale	3.172 Lt	**Configurazione**	Senza tettoia
Diametro serbatoio	1.430 mm	**Lunghezza fasciame**	1.800 mm
Lunghezza serbatoio	2.080 mm	**Altezza serbatoio**	1.670 mm
Dimensioni bacino	2.450 x 1.900 x h 750 mm	**Colore**	Verde

Serbatoi di tipo ad asse orizzontale, cilindrici, costruiti con fondi bombati e lamiera calandrata in acciaio al carbonio S 235 JR UNI EN 10025, assemblati mediante processo di saldatura ad arco sotto protezione di gas e successivamente trattati con uno strato di antiruggine ed uno strato di smalto a finire di colore verde; sono collaudati a tenuta mediante prova pneumatica. Dispongono di:

- Passo d'uomo Ø 400 mm con coperchio imbullonato e guarnizione.
- Ghiera con attacco rapido di carico da 3", lucchettabile.
- Valvola limitatrice di carico, omologata e tarata al 90% della capacità geometrica del serbatoio.
- Sfiato altezza cm 240 dal piano di calpestio.
- Indicatore di livello visibile esternamente.
- Piedi d'appoggio antirotolamento e zanche d'ancoraggio.
- Scarico di fondo per eventuali pulizie periodiche munito di tappo di sicurezza.
- Tubo di aspirazione esterno, rialzato, per consentire un'idonea de cantazione del gasolio; l'aspirazione è dotata di valvola di non-ritorno e valvola a sfera.
- Punto di collegamento per la messa a terra ed equipotenziale.

Bacino di contenimento 110%

Tutti i serbatoi vengono forniti completi di bacino di contenimento realizzato in lamiera di acciaio al carbonio S 235 JR UNI EN 10025 con telaio di fondo autoportante e già predisposto per il fissaggio, mediante bulloni, ai piedi del serbatoio stesso; tale vasca di contenimento è adatta al posizionamento su qualsiasi terreno (anche per ubicazione permanente). I bacini di contenimento sono progettati e realizzati con capacità pari al 110% del volume nominale del serbatoio come prescritto dalle direttive di sicurezza del D.M. 22/11/17. Sono completi di piastre di sollevamento, attacco di messa a terra, manicotto con tappo di scarico, 4 alloggiamenti idonei al montaggio e fissaggio dei montanti della tettoia e 4 zanche d'ancoraggio. Sono integralmente trattati con uno strato di antiruggine e uno strato di smalto a finire.

Sistema di erogazione

Il sistema di erogazione è composto da:

- Armadietto metallico verniciato a polveri e munito di chiusura a chiave.
- Quadro elettrico contenuto in apposita cassetta con grado di prote zione IP 55 completo di interruttore, pulsante di emergenza e gestione del "blocco pompa al minimo livello".

Emme Antincendio S.r.l.
Via del Molino, 40 - 40/B 52010 Corsalone (AR) Italy
+39 0575 511 320
R.E.A. AR-159122 www.emme-italia.com
info@emme-italia.com
P.IVA 11208251006 Capitale Sociale i.v. € 100.000,00

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

ACCREDIA L'ENTE DI ACCREDITAMENTO

- Elettropompa autoadescante a palette, portata 50L/min, by-pass e filtro di linea incorporati, motore elettrico da 230 V monofase o 400 V trifase c.a.
- Contalitri ad uso non commerciale con parziale azzerabile e totalizzatore progressivo (esonerato da verifica metrica in base alla Circ. Min. nr. 67 del 25.7.96).
- 4m di tubo in gomma con pistola automatica di erogazione.

Emme Antincendio S.r.l.
Via del Molino, 40 - 40/B 52010 Corsalone (AR) Italy
+39 0575 511 320
R.E.A. AR-159122 www.emme-italia.com
info@emme-italia.com
P.IVA 11208251006 Capitale Sociale i.v. € 100.000,00