EMME ANTINCENDIO SAFETY FOR FUTURE

SCHEDA TECNICA

Cod. A01-0009

ZERO - ASSORBENTE MINERALE UNIVERSALE certificato UNI CEN/TS 15366 per uso stradale

Assorbente minerale biidrato ignifuga per qualsiasi liquido in formato microgranulare

Polvere/minerale assorbente universale, indicata per la gestione rapida di sversamenti di liquidi di origine organica, inorganica, sintetica o naturale. Non utilizzare con mercurio (Hg) e acido fluoridrico (HF).

Il solfato di calcio biidrato, assorbente minerale in granuli o in polvere 100% riciclato, è prodotto in conformità con i criteri generali per gli interventi di ripristino a seguito di sversamento accidentale di liquido pericoloso, D.L. 152/06.

CODICE
A01-0009

FORMATO
Sacco 10 kg

ASSORBIMENTO
fino a 3 L/kg

ASPETTO
Microgranulo

IMMAGINE PRODOTTO



EMME ANTINCENDIO S.r.l
Via del Molino, 40 - 40/B
R.E.A. AR-159122
P.IVA 11208251006

52010 Corsalone (AR) Italy
www.emme-italia.com
Capitale Sociale i.v.

+39 0575 511 320
info@emme-italia.com
€ 100.000,00

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

1. Dati tecnici principali

Prodotto	Assorbente minerale universale	**Aspetto**	Microgranulo
Colore	Bianco-grigiastro	**Stato fisico**	Solido
Pezzatura	0,2 - 3 mm	**Potere assorbente**	1 kg assorbe fino a 3 L

2. Caratteristiche del prodotto

Elemento	Descrizione tecnica
Assorbimento universale	Assorbe sostanze liquide e oleose di qualsiasi natura, lasciando la pavimentazione asciutta dopo la rimozione del materiale saturo.
Composizione minerale	A base di solfato di calcio biidrato, con composizione minerale inerte e senza additivi nocivi.
Sicurezza	Prodotto inodore, non tossico, non aggressivo e non infiammabile; non sprigiona gas nocivi. Ignifugo, particolarmente indicato per l'assorbimento dei liquidi infiammabili.
Resistenza	Elevata resistenza al calpestio e adatto all'impiego in ambienti chiusi e aperti.
Conservazione	Ha durata illimitata se stoccato in luogo asciutto e correttamente conservato.
Limiti di utilizzo	Non utilizzare con **mercurio (Hg)** e **acido fluoridrico (HF).**

3. Composizione indicativa

Componente	Contenuto indicativo
Solfato di calcio biidrato ($CaSO_4 \cdot 2H_2O$)	>80%
Carbonato di calcio ($CaCO_3$)	<15%
Solfato di calcio anidro	<20%
Argille	<10%
Sali solubili	<0,10%

4. Formati disponibili

Codice Emme	Formato	Quantità	Assorbimento indicativo
A01-0009	Sacco da 10 kg	1 sacco	30 L

5. Modalità di utilizzo, stoccaggio e smaltimento

Utilizzo: distribuire uniformemente il prodotto sullo sversamento, attendere il completo assorbimento e raccogliere il materiale assorbito.

Stoccaggio: conservare in luogo asciutto, tenendo il sacco ben chiuso dopo l'utilizzo.

Smaltimento: il prodotto contaminato deve essere gestito e smaltito secondo le norme applicabili alla sostanza assorbita.