

Ficha técnica



SAFETY
FOR
FUTURE



www.emme-italia.com

Via del Molino, 40 - 52010 Corsalene (AR) - Italy - info@emme-italia.com - Tel. +39.0575.511320
P.IVA/ C.F. 11208251006 - R.E.A. AR-159122

GW9P-30 22096-950 : Extintor portátil, 9 L Espuma



FLUORINE FREE

CLIP TRASERO




- **CILINDRO**
Acero inoxidable AISI 304 ,
3 soldaduras con clip trasera,
exterior con recubrimiento de polvo
en rojo Ral 3000.
- **AGENTE EXTINTOR**
Espumógeno a base de agua,
sinflúor
- **PROPELENTE**
Nitrógeno (N₂).
- **VÁLVULA**
M. 30x1,5, cuerpo de latón, palancas
con pintura verde Ral 6018.
- **USO**
Clase A B F
(sólidos, líquidos inflamables,
aceites de cocina).

Nota: la imagen se utiliza con fines ilustrativos, el producto adquirido puede diferir de la foto

Extintor de espuma de 9 litros, temperatura de funcionamiento de -30 °C a +60 °C, fabricado de conformidad con la norma **UNI EN 3-7**, aprobado Marine Equipment Directive **MED 2014/90/UE**, certificado de conformidad con la Directiva sobre equipos a presión **PED 2014/68/EU**. Extintor fabricado respetando los controles de producción de conformidad con la norma **EN 3-10**. Todos los extintores están certificados con control de calidad del producto garantizado por Bureau Veritas Italia. Puede utilizarse en equipos eléctricos bajo tensión de hasta 1'000 V, a una distancia mínima de 1 metro.

EXTINTOR HOMOLOGADO/CERTIFICADO:



CLASE DE
FUEGO :



27



183



75

Nombre del archivo	Tipo de documento	Modelo	Fecha	Rel.	Comp.	Rev.	Pag.
22096-950__Ficha técnica	Ficha técnica	GW9P-30_22096-950	25/06/25	S.R		0	1/3

GW9P-30 22096-950 : Extintor portátil, 9 L Espuma

• INSTALACIÓN

La instalación deberá realizarse de acuerdo con las disposiciones vigentes en el país donde se utilice el dispositivo. Las actividades de puesta en servicio y mantenimiento para mantener la eficiencia deben ser realizadas de acuerdo con el documento **PSP_1_ESP** por personal técnico calificado y en cumplimiento de la normativa vigente en el país de utilización.

• USO

• MANTENIMIENTO

Cualquier manipulación o intervención realizada por personal no cualificado anulará la garantía del producto.

Se recomienda colocar el dispositivo en un lugar seco y protegido de los agentes atmosféricos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


CLASE DE FUEGO	27 A 183 B 75 F
AGENTE EXTINTOR	Green Wave Ice
PROPELENTE	Nitrógeno (N ₂), 15 Bar a 20°C
TEMPERATURA DE SERVICIO	-30°C / +60°C
CAPACIDAD	9 Litros
PESO TOTAL	~ 14,0 Kg
DIMENSIONES	Altura (base - válvula) 635 +/- 5 mm Diámetro (cilindro) 170 +/- 2 mm
TIEMPO DE DESCARGA	~ 42,4 segundos
PRESIÓN DE PRUEBA DEL CILINDRO	PT 27 bar
VOLUMEN DEL CILINDRO	10,70 litros
DISPOSITIVO DE SEGURIDAD	Funcionamiento entre 20 y 26 bar
MATERIAL DEL CILINDRO	Aleación de acero
TRATAMIENTO	Exterior: pintura en polvo Ral 3000 Interior: revestimiento plástico

EMBALAJE

(Nota: las cantidades y medidas son aproximadas y pueden variar)


ESTÁNDAR

Máximo 40 piezas por palet
(40 piezas por caja, máx. 1 cajas por palé)
Dimensiones del palé 100x120x160(h) cm



BAJO PEDIDO: EMBALAJE INDIVIDUAL

- 40 piezas máximo en un palé de 100x120




DISPOSICIONES RELATIVAS AL TRANSPORTE

Transporte terrestre: exención ADR de conformidad con la disposición 594
Transporte marítimo: código IMDG - UN 1044 clase 2.2 Extintores de incendios

Nombre del archivo	Tipo de documento	Modelo	Fecha	Rele.	Comp.	Rev.	Pag.
22096-950__Ficha técnica	Ficha técnica	GW9P-30_22096-950	25/06/25	S.R		0	2/3

LISTA DE COMPONENTES Y PIEZAS DE RECAMBIO



NÚM.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
1	Válvula M. 30x1,5	0212FV
1.1	Junta tórica de la válvula	0201R
1.2	Pistón de la válvula	0242R
1.3	Muelle interno válvula	0251R
1.4	Válvula de control del manómetro	1163
1.5	Junta	0253R
1.6	Dispositivo de seguridad	0261R
2	Pasador de seguridad	0282-1
3	Junta para pasador de seguridad	0285

NÚM.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
4	Manómetro	1576
5	Tubo sifón de PVC con filtro	0155F
6	Cilindro	0111-2
7	Manguera dispensadora con boquilla	2296-3V
8	Etiqueta	0177-950
9	Banda de manguera	1907
OPCIONAL	Soporte mural de acero pintado de rojo, para cilindros con clip trasera	3036

Reproducción prohibida

El componente de recambio (válvula) del nº 1 ya incluye todos los demás componentes indicados en los puntos de 1.1 a 1.6.

Nombre del archivo	Tipo de documento	Modelo	Fecha	Rele.	Comp.	Rev.	Pag.
22096-950_Ficha técnica	Ficha técnica	GW9P-30_22096-950	25/06/25	S.R		0	3/3