

CONTENITORI IN LAMIERA A FONDO APRIBILE

a singolo o doppio sportello

Contenitori in acciaio verniciato con fondo apribile, sistemi di inforco e leva di sgancio per agevolare lo svuotamento dei materiali solidi e dei rottami.

CODICI
A09-0014 / A09-0019

MATERIALE
Acciaio verniciato

FONDO
singolo/doppio

FINITURA
RAL 5015

IMMAGINE PRODOTTO



1. Formati disponibili

Codice	Descrizione	Fondello	Dimensioni	Altezza vasca	Portata
A09-0014	Contenitore in acciaio verniciato con fondo apribile	Doppio sportello	1000 x 800 x h900 mm	750 mm	2000 kg
A09-0015	Contenitore in acciaio verniciato con fondo apribile	Doppio sportello	1000 x 800 x h1550 mm	1400 mm	2000 kg
A09-0016	Contenitore in acciaio verniciato con fondo apribile	Doppio sportello	1500 x 1000 x h1050 mm	900 mm	2000 kg
A09-0017	Contenitore in	Singolo sportello	1000 x 800 x h900	750 mm	1500 kg

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 40/B
R.E.A. AR-159122
P.IVA 11208251006

52010 Corsalone (AR) Italy
www.emme-italia.com
Capitale Sociale i.v.

+39 0575 511 320
info@emme-italia.com
€ 100.000,00



	acciaio verniciato con fondo apribile		mm		
A09-0018	Contenitore in acciaio verniciato con fondo apribile	Singolo sportello	1200 x 1000 x h900 mm	750 mm	2000 kg
A09-0019	Contenitore in acciaio verniciato con fondo apribile	Singolo sportello	1500 x 1000 x h1200 mm	1050 mm	1500 kg

2. Caratteristiche costruttive comuni

Elemento	Descrizione tecnica
Struttura	Fondo e pareti in acciaio al carbonio liscio di spessore 20/10, con rinforzi strutturali.
Montanti	Montanti realizzati in acciaio con angolare spessore 20/10 e dimensione 50 x 50 mm.
Inforco e apertura	Sistemi per inforcare il contenitore e sistema a leva per l'apertura realizzati in tubolare di acciaio da 1 pollice.
Slitte	Slitte su tutto il perimetro realizzate con angolare spessore 20/10 e dimensione 50 x 50 mm.
Sicurezza apertura	Leva di sgancio assicurata alla cassa tramite moschettone e catena di sicurezza.
Fondello	Sistema di apertura del fondello realizzato con tondino pieno di acciaio.
Finitura	Saldataura a controllo elettronico e trattamento di finitura con smalto blu RAL 5015.
Identificazione	Ogni struttura viene corredata da certificazione riportante peso, portata, dimensione e anno di costruzione, applicata tramite targa adesiva sul contenitore.

3. Garanzie, collaudi e riferimenti tecnici

Documentazione / conformità
• Qualificazione dei saldatori secondo EN ISO 9606-1:2017.
• Qualificazione dei processi di saldatura secondo UNI EN ISO 15614-1:2019.

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 40/B
R.E.A. AR-159122
P.IVA 11208251006

52010 Corsalone (AR) Italy
www.emme-italia.com
Capitale Sociale i.v.

+39 0575 511 320
info@emme-italia.com
€ 100.000,00

