

OBBLIGO

I CARTELLI DELLA SERIE "OBBLIGO" HANNO LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:

Fondo bianco quadrato, pittogramma bianco su fondo azzurro rotondo. La configurazione dei formati è riportata qui sotto. Leggere attentamente le tabelle situate sotto ad ogni cartello per individuare la lettera corrispondente al formato desiderato. I cartelli di seguito rappresentati sono realizzati su supporto quadrato, quindi alla voce formato cartello è indicata la misura in mm del lato. Il materiale usato può essere Alluminio piano preverniciato o Pellicola adesiva in fogli. A fianco di ciascun cartello è indicato il significato ed il codice internazionale del segno grafico.

FORMATO A/AD

mm 350 x 125

FORMATO M

mm 250 x 330

FORMATO B

mm 330 x 500

FORMATO C

mm 500 x 660

LEGENDA

- * Sostituisce segnale già normato UNI
- # Nuovo segnale UNI
- Segnale normato UNI diverso dal segnale pubblicato in G.U.
- Nuovo segnale ISO 7010

	FORMATO CARTELLO b x h	FORMATO SEGNALE DI SICUREZZA	DISTANZA DI LETTURA (*)	MATERIALE E SPESSORE
A	mm 350 x 125	Diametro cerchio mm 115	m 4	Alluminio mm 0,5
AD	mm 350 x 125	Diametro cerchio mm 115	m 4	Pellicola adesiva
M	mm 250 x 330	Diametro cerchio mm 230	m 8	Alluminio mm 0,5
B	mm 330 x 500	Diametro cerchio mm 265	m 10	Alluminio mm 0,7
C	mm 500 x 660	Diametro cerchio mm 420	m 16	Alluminio mm 0,7

Aggiungere al modello la lettera corrispondente al formato desiderato
(*) La distanza di lettura è relativa al solo segnale di sicurezza.



Obbligo generico

M001

* ■

MODELLO	TESTO SEGNALE SUPPLEMENTARE	FORMATI DISPONIBILI			
M001 1034	SEGNALARE QUALSIASI INFORTUNIO ACCADUTO DURANTE IL LAVORO	A		B	
M001 1037	OBBLIGATORIO ESEGUIRE LA SALDATURA SOTTO ASPIRAZIONE	A	AD	B	
M001 1039	OBBLIGATORIO TOGLIERE TAPPO E COPERCHIO DELLE BATTERIE PRIMA DI METTERE SOTTO CARICA IL CARRELLO	A		B	
M001 1041	TENERE IN ORDINE IL PROPRIO POSTO DI LAVORO	A	AD		



Obbligatorio leggere le istruzioni

M002

#

MODELLO	TESTO SEGNALE SUPPLEMENTARE	FORMATI DISPONIBILI			
M002 1061	OBBLIGATORIO LEGGERE LE ISTRUZIONI	A	AD	M	



Obbligatorio indossare la protezione dell'udito

M003

* ■

MODELLO	TESTO SEGNALE SUPPLEMENTARE	FORMATI DISPONIBILI			
M003 1021	OBBLIGATORIO INDOSSARE LA PROTEZIONE DELL'UDITO	A	AD	B	
M003 1023	IN QUESTA ZONA È OBBLIGATORIO INDOSSARE LA CUFFIA ANTIRUMORE	A		B	
M003 1025	OBBLIGATORIO L'USO DELLA CUFFIA QUANDO SI LAVORA SU QUESTA MACCHINA	A	AD	B	



Obbligatorio indossare
la protezione degli occhi

M004



MODELLO	TESTO SEGNALE SUPPLEMENTARE	FORMATI DISPONIBILI				
M004 1011	INDOSSARE OCCHIALI PROTETTIVI	A	AD	M	B	



Obbligatorio assicurarsi
del collegamento a terra

M005



MODELLO	TESTO SEGNALE SUPPLEMENTARE	FORMATI DISPONIBILI				
M005 1052	COLLEGARE A TERRA L'AUTOCISTERNA PRIMA DI INIZIARE LO SCARICO	A			B	



Obbligatorio
staccare la corrente

M006



MODELLO	TESTO SEGNALE SUPPLEMENTARE	FORMATI DISPONIBILI				
M006 1062	STACCARE LA CORRENTE	A	AD	M		



Obbligatorio indossare
occhiali con lenti opache

M007



MODELLO	TESTO SEGNALE SUPPLEMENTARE	FORMATI DISPONIBILI				
M007 1063	INDOSSARE OCCHIALI CON LENTI OPACHE	A	AD	M		



Obbligatorio indossare
le calzature di sicurezza

M008



MODELLO	TESTO SEGNALE SUPPLEMENTARE	FORMATI DISPONIBILI				
M008 1000	INDOSSARE CALZATURE DI SICUREZZA	A	AD	M	B	



Obbligatorio indossare
i guanti protettivi

M009



MODELLO	TESTO SEGNALE SUPPLEMENTARE	FORMATI DISPONIBILI				
M009 1004	INDOSSARE GUANTI PROTETTIVI	A	AD	M	B	
M009 1005	INDOSSARE GUANTI ISOLANTI	A	AD	M		



Obbligatorio indossare
gli indumenti protettivi

M010



MODELLO	TESTO SEGNALE SUPPLEMENTARE	FORMATI DISPONIBILI				
M010 1016	INDOSSARE INDUMENTI PROTETTIVI	A	AD	M	B	



Obbligatorio
lavarsi le mani

M011



MODELLO	TESTO SEGNALE SUPPLEMENTARE	FORMATI DISPONIBILI				
M011 1001	LAVARSI LE MANI PRIMA DI RIPRENDERE IL LAVORO	A	AD		B	
M011 1002	LAVARSI LE MANI DOPO L'USO DELLA TOILETTE	A	AD		B	

LEGENDA

- * Sostituisce segnale già normato UNI
- # Nuovo segnale UNI
- Segnale normato UNI diverso dal segnale pubblicato in G.U.
- Nuovo segnale ISO 7010

	FORMATO CARTELLLO b x h	FORMATO SEGNALE DI SICUREZZA	DISTANZA DI LETTURA (°)	MATERIALE E SPESSORE
A	mm 350 x 125	Diametro cerchio mm 115	m 4	Alluminio mm 0,5
AD	mm 350 x 125	Diametro cerchio mm 115	m 4	Pellicola adesiva
M	mm 250 x 330	Diametro cerchio mm 230	m 8	Alluminio mm 0,5
B	mm 330 x 500	Diametro cerchio mm 265	m 10	Alluminio mm 0,7
C	mm 500 x 660	Diametro cerchio mm 420	m 16	Alluminio mm 0,7

Aggiungere al modello la lettera corrispondente al formato desiderato
(°) La distanza di lettura è relativa al solo segnale di sicurezza.



Obbligatorio usare
il corrimano

M012

#

MODELLO	TESTO SEGNALE SUPPLEMENTARE	FORMATI DISPONIBILI
M012 1064	USARE IL CORRIMANO	A AD



Obbligatorio indossare
lo schermo protettivo

M013

■

MODELLO	TESTO SEGNALE SUPPLEMENTARE	FORMATI DISPONIBILI
M013 1010	INDOSSARE SCHERMO PROTETTIVO	A M B



Obbligatorio indossare
il casco di protezione

M014

■

MODELLO	TESTO SEGNALE SUPPLEMENTARE	FORMATI DISPONIBILI
M014 1051	INDOSSARE CASCO PROTETTIVO	A M B



Obbligatorio indossare
indumenti ad alta
visibilità

M015

#

MODELLO	TESTO SEGNALE SUPPLEMENTARE	FORMATI DISPONIBILI
M015 1065	INDOSSARE INDUMENTI AD ALTA VISIBILITÀ	A B



Obbligatorio indossare
la maschera

M016

#

MODELLO	TESTO SEGNALE SUPPLEMENTARE	FORMATI DISPONIBILI
M016 1066	INDOSSARE MASCHERA	A AD M



Obbligatorio indossare
il respiratore

M017

■

MODELLO	TESTO SEGNALE SUPPLEMENTARE	FORMATI DISPONIBILI
M017 1017	INDOSSARE RESPIRATORE	A AD M B



Obbligatorio indossare
l'imbracatura di sicurezza

M018



MODELLO	TESTO SEGNALE SUPPLEMENTARE	FORMATI DISPONIBILI				
M018 1003	INDOSSARE IMBRACATURA DI SICUREZZA	A	AD	M	B	C



Obbligatorio indossare
la maschera per la
saldatura

M019



MODELLO	TESTO SEGNALE SUPPLEMENTARE	FORMATI DISPONIBILI				
M019 1067	INDOSSARE MASCHERA PER LA SALDATURA	A	AD	M	B	



Obbligatorio allacciare
la cintura di sicurezza

M020



MODELLO	TESTO SEGNALE SUPPLEMENTARE	FORMATI DISPONIBILI				
M020 1053	ALLACCIARE LA CINTURA DI SICUREZZA ALLA GUIDA DEL MULETTO	A	AD		B	



Obbligatorio disconnettere
il macchinario prima di effettuare
manutenzioni o riparazioni

M021



MODELLO	TESTO SEGNALE SUPPLEMENTARE	FORMATI DISPONIBILI				
M021 1068	DISCONNETTERE IL MACCHINARIO PRIMA DI EFFETTUARE MANUTENZIONI O RIPARAZIONI	A	AD			



Obbligatorio usare
la crema barriera

M022



MODELLO	TESTO SEGNALE SUPPLEMENTARE	FORMATI DISPONIBILI				
M022 1069	USARE LA CREMA BARRIERA	A		M		



Obbligatorio utilizzare
il ponte pedonale

M023



MODELLO	TESTO SEGNALE SUPPLEMENTARE	FORMATI DISPONIBILI				
M023 1070	UTILIZZARE IL PONTE PEDONALE			M	B	



Obbligatorio utilizzare
il percorso pedonale

M024



MODELLO	TESTO SEGNALE SUPPLEMENTARE	FORMATI DISPONIBILI				
M024 1046	PASSAGGIO OBBLIGATORIO PER PEDONI	A			B	
M024 1047	PASSAGGIO RISERVATO AI PEDONI	A			B	
M024 1072	UTILIZZARE IL PERCORSO PEDONALE	A			B	



Obbligatorio indossare
il grembiule protettivo

M026



MODELLO	TESTO SEGNALE SUPPLEMENTARE	FORMATI DISPONIBILI				
M026 1071	INDOSSARE IL GREMBIULE PROTETTIVO	A		M		



Obbligatorio tenere
chiuso

M028



MODELLO	TESTO SEGNALE SUPPLEMENTARE	FORMATI DISPONIBILI				
M028 1073	TENERE CHIUSO	A	AD	M		



Obbligatorio azionare
l'avvisatore acustico

M029



MODELLO	TESTO SEGNALE SUPPLEMENTARE	FORMATI DISPONIBILI				
M029 1074	AZIONARE L'AVVISATORE ACUSTICO	A		M	B	

LEGENDA

- * Sostituisce segnale già normato UNI
- # Nuovo segnale UNI
- Segnale normato UNI diverso dal segnale pubblicato in G.U.
- Nuovo segnale ISO 7010

	FORMATO CARTELLO b x h	FORMATO SEGNALE DI SICUREZZA	DISTANZA DI LETTURA (°)	MATERIALE E SPESSORE
A	mm 350 x 125	Diametro cerchio mm 115	m 4	Alluminio mm 0,5
AD	mm 350 x 125	Diametro cerchio mm 115	m 4	Pellicola adesiva
M	mm 250 x 330	Diametro cerchio mm 230	m 8	Alluminio mm 0,5
B	mm 330 x 500	Diametro cerchio mm 265	m 10	Alluminio mm 0,7
C	mm 500 x 660	Diametro cerchio mm 420	m 16	Alluminio mm 0,7

Aggiungere al modello la lettera corrispondente al formato desiderato
(*) La distanza di lettura è relativa al solo segnale di sicurezza.



Obbligatorio usare
il cestino

M030



MODELLO	TESTO SEGNALE SUPPLEMENTARE	FORMATI DISPONIBILI
M030 1075	USARE IL CESTINO	A AD



Obbligatorio usare il
riparo regolabile
della sega

M031



MODELLO	TESTO SEGNALE SUPPLEMENTARE	FORMATI DISPONIBILI
M031 1076	USARE IL RIPARO REGOLABILE DELLA SEGA	A AD



Obbligatorio indossare
calzature antistatiche

M032



MODELLO	TESTO SEGNALE SUPPLEMENTARE	FORMATI DISPONIBILI
M032 1077	INDOSSARE CALZATURE ANTISTATICHE	A M B